

B202HIII

B202HIII es una impresora de billetes robusta y compacta, indicada para aparcamientos, transportes públicos, puntos de venta de billetes, parques temáticos, distribuidores de asistencia sanitaria; impresión térmica sobre pulsera para parques temáticos y hospitales.



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Entre las características indicadas se incluyen **B202HIII es una impresora de billetes robusta y compacta, adecuada para aparcamientos, transporte público, taquillas, parques temáticos, proveedores de atención sanitaria; también imprime en pulseras térmicas para parques temáticos y hospitales, Procesador de 266 MHz, Ancho del billete: de 20 a 54 mm, Gramaje del billete: de 80 a 180 g/m² y una Velocidad de impresión de 170 mm/seg.**

Otros elementos destacados incluyen **Alta fiabilidad gracias a la construcción interna robusta en acero y Suite completa de software para el control del estado de la impresora.**

SPECIFICHE TECNICHE

Paper width	20-54 mm
Paper weight	80-180 g/m²
Interfaces	RS232;USB;Virtual COM

SCHEDA TECNICA

Método de impresión	Térmica con cabezal fijo
Número de dot	8 dots/mm
Resolución	203 dpi
Velocidad de impresión (mm/seg)	170 mm/seg

Set caracteres	PC437, PC850, PC860, PC863, PC865, International
Formato de impresión	Normal, altura y ancho de 1x a 2x, invertido
Dirección de impresión	Derecho, 90°, 180°, 270°
Ancho del papel:	De 20mm a 54mm
Gramaje del papel	de 80 a 180 g/m²
Diámetro exterior del rollo	máx. 200mm
Emulación	CUSTOM/POS, SVELTA
Interfaces	RS232 + USB (o COM Virtual)
Buffer datos	64 KB
Memoria flash	18 MB
Memoria gráfica	Gestión dinámica de logotipos (máx. 2 MB de memoria gráfica)
Tarjeta de memoria SD/MMC	Capacidad = máx. 2 GB
Driver	Windows® (32/64 bit) – solo bajo pedido WHQL e instalación silenciosa; CUPS Linux (32/64 bit); COM virtual (Linux o Windows 32/64 bit); Android™; iOS
Tool software	Status Monitor, PrinterSet, CustomPowerTool
Especificaciones electricas	Dispositivo: 24 Vdc ± 10% Alimentación: de 100 Vac a 240 Vac
Absorción medio	1.2A (12,5% dots encendidos)
Vida cabezal	150 Km / 100M impulsos
Cortador automático	Vida útil del cortador 1 millón de cortes Corte total
Temperatura de funcionamiento	0°C + 50°C
Dimensiones	194 mm (largo) x 155 mm (alto) x 133 mm (ancho) 364 mm (largo) x 133,2 mm (alto) x 155 mm (ancho) con portarrollos de papel 363,5 mm (L) x 155 mm (H) x 133,2 mm (W) con bandeja metálica para billetes
Peso	2,8 kilos 3,8 Kg con portarrollos 3 Kg con bandeja metálica para tickets

MODELLI DISPONIBILI

CODICE	DESCRIZIONE
911AP030100333	PRINTER B202HIII USB RS232