

# B202HIII

B202HIII é uma impressora de bilhetes robusta e compacta, adequada para estacionamento, meios de transporte públicos, bilheterias, parques de diversões, fornecedores de assistência sanitária; imprime também em pulseira térmica para parques de diversões e hospitais.



## CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Entre as características indicadas estão **o B202HIII é uma impressora de bilhetes robusta e compacta, adequada para estacionamento, transportes públicos, bilheteiras, parques temáticos, fornecedores de assistência médica; também imprime em pulseira térmica para parques temáticos e hospitais, Processador de 266 MHz, Largura do bilhete: de 20 a 54 mm, Gramatura do bilhete: de 80 a 180 g/m² e uma Velocidade de impressão de 170 mm/sec.**

Entre outros elementos destacados estão **Alta fiabilidade graças à construção interna robusta em aço e Suite completa de software para monitoramento do estado da impressora.**

## SPECIFICHE TECNICHE

|              |                       |
|--------------|-----------------------|
| Paper width  | 20-54 mm              |
| Paper weight | 80-180 g/m²           |
| Interfaces   | RS232;USB;Virtual COM |

## SCHEDA TECNICA

|                                |                         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Método de impressão            | Térmica com cabeça fixa |
| Número de dots                 | 8 dots/mm               |
| Resolução                      | 203 dpi                 |
| Velocidade de impressão (mm/s) | 170 mm/s                |

|                              |                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jogo de caracteres           | PC437, PC850, PC860, PC863, PC865, Internacional                                                                                                                                             |
| Formato de impressão         | Normal, altura e largura de 1x a 2x, inverso                                                                                                                                                 |
| Direção de impressão         | Reto, 90°, 180°, 270°                                                                                                                                                                        |
| Largura do papel             | De 20mm a 54mm                                                                                                                                                                               |
| Gramatura do papel           | de 80 a 180 g/m²                                                                                                                                                                             |
| Diâmetro externo do rolo     | máx. 200 milímetros                                                                                                                                                                          |
| Emulação                     | CUSTOM/POS, SVELTA                                                                                                                                                                           |
| Interfaces                   | RS232+USB (ou COM virtual)                                                                                                                                                                   |
| Buffer de dados              | 64 KB                                                                                                                                                                                        |
| Memória flash                | 18 MB                                                                                                                                                                                        |
| Memória gráfica              | Gerenciamento dinâmico de logotipos (máximo de 2 MB de memória gráfica)                                                                                                                      |
| Cartão de memória SD/MMC     | Capacidade = máximo 2 GB                                                                                                                                                                     |
| Drivers                      | Windows® (32/64 bits) - apenas a pedido WHQL e instalação silenciosa;<br>CUPS Linux (32/64 bit);<br>COM virtual (Linux ou Windows 32/64 bits);<br>Android™;<br>iOS                           |
| Tool software                | Status Monitor, PrinterSet, CustomPowerTool                                                                                                                                                  |
| Especificações Eletricas     | Dispositivo: 24 Vcc ± 10%<br>Alimentação: de 100 Vac a 240 Vac                                                                                                                               |
| Consumo médio                | 1.2A (12,5% dots acesos)                                                                                                                                                                     |
| Vida útil da cabeça          | 150 km / 100 milhões de impulsos                                                                                                                                                             |
| Cortador automático          | Vida útil do cortador 1 milhão de cortes<br>Corte total                                                                                                                                      |
| Temperatura de funcionamento | 0°C + 50°C                                                                                                                                                                                   |
| Dimensões                    | 194 mm (L) x 155 mm (A) x 133 mm (L)<br>364 mm (L) x 133,2 mm (A) x 155 mm (L) com suporte para rolo de papel<br>363,5 mm (L) x 155 mm (A) x 133,2 mm (L) com bandeja metálica para bilhetes |
| Peso                         | 2,8 kg<br>3,8 Kg com suporte para rolo de papel<br>3 Kg com bandeja metálica para bilhetes                                                                                                   |

MODELLI DISPONIBILI

| CODICE         | DESCRIZIONE                |
|----------------|----------------------------|
| 911AP030100333 | PRINTER B202HIII USB RS232 |