

B202HIII

B202HIII est une imprimante de billets robuste et compacte, adaptée pour les parkings, transports publics, billetteries, parc d'attractions, fournisseurs de soins de santé; Elle imprime également sur des bracelets thermiques pour les parcs d'attractions et pour hôpitaux.



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Among the indicated features are **B202HIII is a robust and compact ticket printer, suitable for parking lots, public transportation, ticket offices, theme parks, healthcare providers; also prints on thermal wristbands for theme parks and hospitals, Processor from 266 MHz, Ticket width: from 20 to 54 mm, Ticket weight: from 80 to 180 g/m² and print speed of 170 mm/sec.**

Other listed elements include **High reliability thanks to the sturdy internal steel construction and Complete SW suite for printer status monitoring.**

SPECIFICHE TECNICHE

Paper width	20-54 mm
Paper weight	80-180 g/m²
Interfaces	RS232;USB;Virtual COM

SCHEDA TECNICA

Méthode d'impression	Thermique à tête fixe
Nombre de points	8 points/mm
Résolution	203 dpi
Vitesse d'impression (mm/sec)	170 mm/sec

Série de polices de caractères	PC437, PC850, PC860, PC863, PC865, International
Format d'impression	Normal, hauteur et largeur 1x à 2x, inversé
Direction d'impression	Droit, 90°, 180°, 270°
Largeur du papier	De 20 à 54 mm
Grammage du papier	de 80 à 180 g/m²
Diamètre extérieur du rouleau	max. 200 millimètres
Émulation	CUSTOM / POS, SVELTA
Interfaces	RS232 + USB (ou COM virtuel)
Données Buffer	64 Ko
Mémoire flash	18 Mo
Mémoire graphique	Gestion dynamique des logos (max 2 Mo de mémoire graphique)
Carte mémoire SD/MMC	Capacité = max 2 Go
Pilote	Windows® (32/64 bits) – uniquement sur demande WHQL et installation silencieuse ; CUPS Linux (32/64 bit) ; COM virtuel (Linux ou Windows 32/64 bits) ; Android™ ; iOS
Outil de logiciel	Moniteur de statut, PrinterSet, CustomPowerTool
Spécifications électriques	Appareil : 24 Vcc ± 10 % Alimentation : de 100 Vac à 240 Vac
Absorption moyenne	1.2A (12,5% points allumés)
Durée de vie tête	150 km/ 100 M impulsions
Coupe automatique	Durée de vie 1 million de coupes Coupe totale
Température de fonctionnement	0°C + 50°C
Dimensions	194 mm (L) x 155 mm (H) x 133 mm (L) 364 mm (L) x 133,2 mm (H) x 155 mm (L) avec support de rouleau de papier 363,5 mm (L) x 155 mm (H) x 133,2 mm (L) avec plateau ticket métallique
Poids	2,8 Kg 3,8 Kg avec porte-rouleau de papier 3 Kg avec bac à billets métallique

MODELLI DISPONIBILI

CODICE	DESCRIZIONE
911AP030100333	PRINTER B202HIII USB RS232