

B202HIII

B202HIII - это надежный и компактный принтер билетов, пригодный для паркингов, общественного транспорта, билетных касс, тематических парков, медицинских служб; также печатает термобраслеты для тематических парков и больниц.



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Among the indicated features are **B202HIII is a robust and compact ticket printer, suitable for parking lots, public transport, ticket offices, theme parks, healthcare providers; also prints on thermal wristbands for theme parks and hospitals, 266 MHz Processor, Ticket Width: from 20 to 54 mm, Ticket weight: from 80 to 180 g/m² and Print speed of 170 mm/sec.**

Other listed elements include **High reliability thanks to the sturdy internal steel construction** and **Complete SW suite for printer status control.**

SPECIFICHE TECNICHE

Paper width	20-54 mm
Paper weight	80-180 g/m ²
Interfaces	RS232;USB;Virtual COM

SCHEDA TECNICA

Метод печати	Фиксированная термоголовка
Количество точек	8 точек/мм
Разрешение	203 dpi
Скорость печати (мм / сек)	170 мм/сек
Наборы символов	PC437, PC850, PC860, PC863, PC865, международный
Стили шрифтов	обычный, от 1x до 2x в высоту и ширину, перевернутый

Направление печати	прямое, 90°, 180°, 270°
Ширина бумаги	от 20мм до 54мм
Плотность бумаги	от 80 до 180 г/м²
Внешний диаметр рулона	Максимум. 200 мм
Эмуляция	CUSTOM/POS, SVELTA
Интерфейсы	RS232 + USB (или виртуальный COM)
Буфер данных	64 Кб
Флэш-память	18 МБ
Графическая память	Динамическое управление логотипами (макс. 2 МБ графической памяти)
Карта памяти SD/MMC	Емкость = макс. 2 Гб
Драйвер	Windows® (32/64 бит) — только по запросу WHQL и автоматическая установка; CUPS Linux (32/64 бит); Виртуальный COM (Linux или Windows 32/64 бит); Android™; iOS
Утилиты дляредактирования шрифтов и логотипов	Утилита для удаленного мониторинга принтера, PrinterSet, CustomPowerTool
Электрические характеристики	Устройство: 24 В постоянного тока ± 10 % Источник питания (дополнительно): от 100 В переменного тока до 24° В переменного тока
Средняя поглощения	1.2A (12,5% заполнения)
Срок службы печатающей головки	150 км / 100М импульсов
Авторез	Срок службы фрезы 1 миллион резов Общий разрез
Рабочая температура	0°C + 50°C
Габариты	194 мм (Д) x 155 мм (В) x 133 мм (Ш) 364 мм (Д) x 133,2 мм (В) x 155 мм (Ш) с держателем рулона бумаги 363,5 мм (Д) x 155 мм (В) x 133,2 мм (Ш) с металлическим лотком для билетов
Вес	2,8 кг 3,8 кг с держателем рулона бумаги 3 кг с металлическим лотком для билетов

MODELLI DISPONIBILI

CODICE	DESCRIZIONE
911AP030100333	PRINTER B202HIII USB RS232