

B202HIII



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

B202HIII è una stampante di biglietti robusta e compatta, adatta per parcheggi, trasporti pubblici, biglietterie, parchi a tema, fornitori di assistenza sanitaria; stampa anche su braccialetto termico per parchi a tema e ospedali, Processore da 266 MHz, Larghezza biglietto: da 20 a 54 mm, Grammatura biglietto: da 80 a 180 g/m² e Velocità di stampa di 170 mm/sec.

Tra gli altri elementi riportati figurano **Alta affidabilità grazie alla robusta costruzione interna in acciaio** e **Suite completa di SW per il controllo dello stato della stampante.**

SPECIFICHE TECNICHE

Paper width	20-54 mm
Paper weight	80-180 g/m²
Interfaces	RS232;USB;Virtual COM

SCHEDA TECNICA

Metodo di stampa	Termica a testina fissa
Risoluzione	200 dpi (8 dots/mm)
Velocità di stampa (max)	170 mm/sec
Larghezza carta	20-54 mm
Grammatura carta	80-180 g/m²
Spessore carta	N/D
Diametro massimo rotolo esterno	200 mm
Diametro anima rotolo	25 mm

Sensori	Temperatura testina; presenza ticket; rilevatore black mark in 3 posizioni; rilevatore gap/foro traslucido con impostazione da software; presenza ticket in uscita; coperchio aperto; sensore esterno carta in esaurimento
Emulazione	CUSTOM/POS; SVELTA
Interfacce	RS232; USB
Driver	Windows® (32/64 bit) - WHQL e installazione silente solo su richiesta; CUPS Linux (32/34 bit); Virtual COM (Linux o Windows® 32/64 bit); Android™ ; iOS
Tool software	Status Monitor; PrinterSet; CustomPowerTool
Caratteristiche speciali	ISO fan-fold; braccialeto; taglierina robusta
Specifiche elettriche	24 Vdc ± 10%
Assorbimento medio	1,2 A
Vita testina	150 Km / 100M impulsi
Taglierina	Taglio totale
Vita taglierina	1.000.000 tagli
Temperatura di funzionamento	0°C ~ 50°C
Dimensioni (P x L x A)	194 x 133 x 155 mm
Peso	2,8 Kg
Contenuto confezione	Dispositivo; guida rapida; alimentatore; cavo di alimentazione; cavo USB

MODELLI DISPONIBILI

CODICE	DESCRIZIONE
911AP030100333	STAMPANTE B202HIII USB RS232