

CBR2D-C



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

O Scanner de código de barras pode fazer a leitura de vários códigos unidimensionais ou bidimensionais. Plug and play, configuração simples, pode ser instalado rapidamente. O Scanner de código de barras é amplamente utilizado em todos os tipos de equipamentos de autoatendimento. Tem uma ampla gama de usos, melhora muito a eficiência do trabalho e economiza tempo e custo.

SCHEDA TECNICA

Especificações	
Fonte de luz	LED emissor de luz branca, 617 nm
Códigos de barras suportados	1D: EAN, UPC, Code 39, Code 93, Code 128, UCC/EAN 128,Codabar, Intercalado 2 de 5, ITF-6, ITF-14, ISBN, ISSN, MSI-Plessey, GS1 Databar,GS1 Código Composto, Code 11, Industrial 25, Padrão 25,Plessey, Matrix 2 de 5. 2D: Código QR, Data Matrix, PDF417, Astec, Maxicode, Código HanXin.
Tipo de varredura	Imagem CMOS
Resolução	640 x 480
Método de varredura	Manual / contínua / automática
Ângulo de varredura	vertical ±55°, Rotação 360°, horizontal ±55°
Contraste	≥20%
Precisão	≥5mil
Profundidade do campo de varredura	EAN13 50-200MM (13MIL); QR 25-240MM (20MIL); PDF147 30-130MM (6.67MIL)
Taxa de erro	Menor que 1/5 milhões
Interface	USB-HID, USB-COM, RS-232 (sob consulta)
Características físicas e ambientais	
Dimensões (mm)	23,6 x 56,5 x 25
Peso	55 gr.

Material	ABS+PC
Comprimento do cabo	2 metros
Temperatura de Operação	-20°C~50°C
Temperatura de armazenamento	-40°C~70°C
Iluminação ambiente	0~100000LUX
Humidade relativa do ar	5%~95% (sem condensação)
Outros	
Voltagem	DC5V±5%
Corrente de Operação	170mA
Corrente em stand by	USB 25mA; RS232 2uA
Garantia	03 anos

GALLERIA



MODELLI DISPONIBILI

CODICE	DESCRIZIONE
9C1FH016800010	CBR2D-C FIXED KIOSK BARCODE READER BRA