

CBR2D-P



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Este Leitor suporta até 400mm de profundidade de leitura de código de barras 1D e 2D, sua taxa de digitalização é de até 270 digitalizações / seg. Com base na tecnologia CMOS para alta sensibilidade na leitura das imagens.

SCHEDA TECNICA

Especificações	
Fonte de luz	LED de luz branca
Códigos de barras suportados	1D: Codebar, Code11, Code39, Code93, UPC/EAN, Code128, EAN-128, Intercalado 2 de 5, Matrix 2 de 5, MSI Code, Industrial 2 de 5, GS1 Databar. 2D: Código QR, Data Matrix, PDF417.
Tipo de varredura	Imagem COMS
Módulo de leitura	Manual/contínua/automática
Precisão	≥5mil
Profundidade do campo de varredura	60-250mm
Ângulo de varredura	Vertical ±60°, Rotação 360°, Horizontal ±70°
Contraste	20%
Taxa de erro	Menos de 1/5 milhão
Interface	USB-HID, RS-232
Indicador de leitura	LED, buzzer
Características físicas e ambientais	
Dimensões (mm)	83 x 70x 172
Material	ABS+PC
Peso	113,4 gr.
Pedestal	Incluso

Comprimento do cabo	1,8 metros
Temperatura de Operação	-20°C~60°C
Temperatura de armazenamento	-40°C~70°C
Iluminação ambiente	0~100000LUX
Humidade relativa do ar	5%~95% (sem condensação)
Outros	
Voltagem	DC5V±5%
Corrente de Operação	135mA
Garantia	03 anos

GALLERIA



MODELLI DISPONIBILI

CODICE	DESCRIZIONE
992ED040500233	2D BCR PISTOL USB+STAND CBR2D-P BRA