

CBR2D-T



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Este Scanner de Código de Barras é dedicado a máquinas de venda automática e de autoatendimento. Com digitalização de 3.8m/s a partir de 360 graus. Suporte a leitura de código de barras em telas e no papel.

SCHEDA TECNICA

Especificações	
Sensor de Imagem	SXGA-W (1280 x 1024 - L x A) Relação (5:4)
Códigos de barras suportados	1D: EAN-8, EAN-13, EAN-132add-on, EAN-135 add-on, ISSN, ISBN, UPC-A, UPC-E, Code11, Code32, Code39, Code93, código 128, Codabar, Intercalado 2 de 5, Matriz 2 de 5, ISBT-28, GSI-128, GS1databar Limited, GS1databar expandido 2D: Código QR, Data Matrix, MicroPDF417, PDF417, Astec
ScanRange	10mm-250mm
S.O. suportados	Linux, Android, Windows XP/7/8/10/MAC
Método de varredura	Contínua
Ângulo de varredura	Vertical ±60°, Rotação 360°, Horizontal ±60°
Contraste	≥20%
Precisão	≥4mil
Interface	USB, USB-COM, RS-232
Tolerância de movimento	3.8m/s
Características físicas e ambientais	
Dimensões (mm)	115 x 94 x 48
Material	ABS+PC
Comprimento do cabo	1,8 metros
Temperatura de Operação	-20°C~55°C
Temperatura de armazenamento	-20°C~60°C

Iluminação ambiente	0~70000LUX
Humidade relativa do ar	5%~95% (sem condensação)
Outros	
Voltagem	DC5V±5%
Corrente de Operação	160mA
Corrente em stand by	130mA
Garantia	03 anos

GALLERIA



MODELLI DISPONIBILI

CODICE	DESCRIZIONE
992ED040600233	2D BCR KIOSK USB CBR2D-T BRA