

CBR2D-V



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Scanner de código de barras omnidirecional de alto desempenho e com tecnologia de reconhecimento de imagem CMOS. O amplo ângulo de visão da janela de leitura é perfeito para grandes supermercados. Ele também pode ser utilizado em muitas indústrias, com aplicações em logística, varejo, check-in entre muitas outras aplicações!

SCHEDA TECNICA

Especificações	
Fonte de luz	LED
Códigos de barras suportados	1D: EAN-8, EAN-13, UPC-A,UPC-E, Code11, Code 32, Code 39, Code 93, Code 128, Codabar, Industrial 2 de 5, intercalado 2 a 5, etc. 2D: PDF417, Micropdf417, QR_CODE, Microqr, Data Matriz, Aztec.
ScanRange	5mil(Code39) 1 centímetros ~ 15 centímetros; UPC-13mil 1 centímetro ~ 33cm; 20mil(code39) 1 centímetro ~ 40cm; 20mil(QR CODE) 1 centímetro ~ 28cm
S.O. suportados	Linux, Android, Windows XP/7/8/10/MAC
Precisão do reconhecimento de mínimo	Code 39 - 4mil
Módulo de leitura	Contínua automática
Interface homem - máquina	Led: indicador bicolor vermelho e azul Beeper: instruções de inicialização, dicas de leitura. Botão: seleção de tons; apenas leitura 1D.
Ângulo de varredura	Vertical ±60°, Rotação 360°, Horizontal ±70°
Contraste	20%
Tolerância de movimento	3.8m/s
Interface	USB, RS-232
Características físicas e ambientais	

Dimensões (mm)	150 x 98 x 148
Material	ABS+PC
Peso	576 gr.
Comprimento do cabo	2 metros
Temperatura de Operação	-20°C~55°C
Temperatura de armazenamento	-20°C~60°C
Iluminação ambiente	0~100000LUX
Humidade relativa do ar	5%~95% (sem condensação)
Outros	
Voltagem	DC5V±5%
Corrente de Operação	240mA
Corrente em stand by	180mA
Garantia	03 anos

GALLERIA



MODELLI DISPONIBILI

CODICE	DESCRIZIONE
992ED040700233	2D BCR VERTICAL USB CBR2D-V BRA