



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Lettore/Scrittore motorizzati per tessere magnetiche **tripla traccia** (ISO/IEC 7811) e **chip card** (ISO/IEC 7816) con testina e contattiera chip card ad alto MTBF. Completo di **full shutter in acciaio anti-vandalo e anti-inquinamento** con switch meccanico per riconoscimento larghezza carta inserita e pre-head a doppia traccia magnetica. Interfacce disponibili RS232 e USB. ICT 3Q8 è dotato di un modulo SAM a bordo, con possibilità di espansione fino a 4 moduli SAM esterni. Questi lettori/scrittori trovano soluzione ideale nei sistemi ATMs, biglietterie automatiche e self-service.

SCHEDA TECNICA

Tipo	Motorizzato
Stripe Magnetico	3 tracce lettura/scrittura
Contatto IC	Lettura/Scrittura
Certificato	EMV 4.0
Shutter	Full shutter sicuro in acciaio
Software	DLL Disponibili
Interfacce	Seriale RS232/USB
Moduli SAM	1 a bordo
Funzione di cattura	Possibile
Rilevamento carta	Tramite sensore larghezza carta e pre-head tracce 1-2
Alimentazione	+24 Vdc
MCBF	1M pass.
Dimensioni	111.5 x 217.3 x 67.9 mm
Opzioni	Espansioni fino a 4 moduli SAM esterni

MODELLI DISPONIBILI

CODICE	DESCRIZIONE
--------	-------------

