TERMINALE DI PAGAMENTO UNATTENDED

IM30

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

IM30 è il terminale di pagamento unattended progettato per chioschi, vending machine e applicazioni outdoor ad alta intensità operativa. Basato su piattaforma Android™, combina prestazioni elevate, sicurezza certificata PCI PTS 6.x e supporto completo ai pagamenti digitali, inclusi contactless, mobile wallet e QRCODE. Grazie alla struttura robusta con certificazioni IP65 e IK09 e alle numerose opzioni di connettività, IM30 si integra facilmente in infrastrutture esistenti e trasforma il momento del pagamento in un touchpoint digitale evoluto, sicuro e affidabile.

SCHEDA TECNICA

	IM30
Sistema operativo	PayDroid basato su Android™ 10
Processore	Quad-core ARM Cortex-A53 1.6 GHz
Memoria	2 GB RAM / 8 GB Flash
Lettore carte	Chip & PIN; Contactless; Magnetic Stripe
Fotocamera	Doppia 2 Mpx: frontale + scanner barcode 1D/2D
Display	Touchscreen TFT 5" IPS, 720 x 1280
Connettività	LAN; Wi-Fi® dual-band; Bluetooth® 5; 4G
Interfacce	MDB; RS232; Digital I/O
SIM/SAM	1 micro SIM + 2 mini SAM
Porte disponibili	2 RS232; 1 USB Host; 1 USB OTG; 1 LAN; 1 MDB Slave; 1 HDMI; 1 Digital I/O; 1 Mic & Speaker; 1 MDB Master; 1 SMA; GPS (antenna puck o dome)
Alimentazione	7–48 V DC tramite MDB master/slave o Digital I/O; 12–48 V DC tramite RS232 (porta RJ45)
Temperatura di funzionamento	−20–70 °C; 5–95% umidità relativa, senza condensa
Temperatura di stoccaggio	−30–70 °C; 5–95% umidità relativa, senza condensa
Certificazioni	PCI PTS 6.x SRED; EMV L1 & L2; EMV Contactless L1; Visa payWave; Mastercard contactless; UPI qUICS; American Expresspay; Discover D-PAS; JCB J/Speedy; Interac Flash; Mastercard TQM; Common.SECC UKCC; CE

	IM30
Dimensioni	105 mm (L) x 47 mm (P) x 146 mm (A)

GALLERIA

MODELLI DISPONIBILI

CODICE	DESCRIZIONE
943BT092100L33	TERMINALE DI PAGAMENTO IM30 5"
943BT092200L33	POS TERMINAL IM30 5" TEST/DEBUG
9STSVLC8300010	CONN LAYER PACK