

K80 - TORNADO PRINTER

- Elevada qualidade de impressão de 200 dpi
- Largura do papel de 76 a 80 mm
- Bobina de papel de 180mm de diâmetro com bobina incorporada
- Interfaces RS232+USB (ou COM virtual)
- Impressão de códigos de barras 1D e 2D (QRCODE)
- Fontes internacionais incorporadas: qualquer idioma disponível
- Guilhotina altamente confiável
- Sensores: temperatura da cabeça, presença de papel, papel prestes a acabar, black mark de 6 posições, saída do bilhete



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Solução ideal para caixas eletrônicos, bilheterias automáticas e quiosques de autoatendimento

- Ultracompacta
- Motor de impressão Heavy-duty realizado em alumínio
- Sistema antiatolamento
- Obturador à prova de intrusão
- Saída do papel "tear-off"
- Botão on/off

VERSÕES DISPONÍVEIS


- K80 - TORNADO PRINTER: com bocal de saída do papel, obturador à prova de intrusão e sensor de bilhete, sensor de papel prestes a acabar para bobina de até 180mm
- K80 - KIT DE IMPRESSÃO: kit composto por mecanismo de impressão, guilhotina e placa de controle, ideal para o gerenciamento de filas

SPECIFICHE TECNICHE

Paper width	76-80 mm
Paper weight	55-80 g/m²
External roll diameter	180 mm
Interfaces	RS232;Virtual COM

SCHEDA TECNICA

Método de impressão	Térmica com cabeça fixa
Resolução	200 dpi (8 dots/mm)
Velocidade de impressão (máx.)	150 mm/s
Largura do papel	76-80 mm
Gramatura do papel	55-80 g/m²
Diâmetro externo da bobina	180 mm
Diâmetro interno da bobina	12 mm
Sensores	Temperatura da cabeça; presença de papel; sensor de papel prestes a acabar; black mark; saída do bilhete
Emulação	CUSTOM/POS
Interfaces	RS232; USB
Drivers	Windows® (32/64 bits) - WHQL e instalação silenciosa disponíveis apenas mediante solicitação; Linux (32/64 bits); COM virtual (Linux ou Windows® 32/64 bits); Android™; iOS
Tool software	PrinterSet; Custom Power Tool; Status Monitor; API Windows® personalizada; Driver Manager
Características especiais	Porta-bobina incluído; obturador integrado; moldura antirrespingos; sistema antiatolamento
Alimentação	24 Vcc ± 10%
Consumo médio	0,8 A
Vida útil da cabeça	100 km
Cortador	Corte total
Vida útil do cortador	1.000.000 de cortes
Temperatura de funcionamento	de 0°C a +50°C
Dimensões (C x L x A)	258 x 135 x 103,5 mm
Peso	1,25 kg
Conteúdo da embalagem	Dispositivo; guia rápido; anel de bloqueio



MODELLI DISPONIBILI

CODICE	DESCRIZIONE
915LC011600300	PRINT K80 USB PWS AC/RS232 CAB BRA
976LC010000008	KIT MECH + PCBA + ROLL HOLDER K80 BRA