

K80 - TORNADO PRINTER

- Высокое качество печати 200 т/д
- Ширина бумаги от 76 до 80 мм
- Рулон бумаги диаметром 180 мм с рулоном в принтере
- Интерфейс RS232+USB (или виртуальный COM)
- Печать штрих-кодов типов 1D и 2D (QRCODE)
- Встроенные международные шрифты: печать на любом языке
- Очень надежный нож
- Датчики: температура головки, наличие бумаги, окончание бумаги, черная метка в 6 положениях, выход билета



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Доступные элементы указывают на **Идеальное решение для ATM TVM & Service Kiosk, Ультеракомпактный, Тепловой механизм печати из алюминия тяжелого типа**, Систему против застревания, Защитный шторка против вмешательства, Выход бумаги против брызг и кнопку включения/выключения.

SPECIFICHE TECNICHE

Paper width	76-80 mm
Paper weight	55-80 g/m ²
External roll diameter	180 mm
Interfaces	RS232;Virtual COM

SCHEDA TECNICA

Метод печати	Термическая с неподвижной головкой
--------------	------------------------------------

Количество точек	8 точек/мм
Разрешение	200 т/д
Скорость печати (мм / сек)	150 мм/с
Наборы символов	54 таблицы кодов символов расширенный китайский GB18030-2000, корейский PC949
Поддерживаемые штрих-коды	UPCA, UPCE, EAN13, EAN8, CODE39, ITF, CODABAR, CODE93, CODE128, CODE32, QRCODE
Стили шрифтов	Высота и ширина от 1х до 8х, жирный шрифт, обратный, подчеркивание, курсив
Направление печати	Прямой, 90°, 180°, 270°
Ширина бумаги	76, 80 ± 0,5 мм
Плотность бумаги	от 55 г/м2 до 80 г/м2
Толщина бумаги	от 63 мкм до 88 мкм
Ширина печати	от 52 до 80 мм
Размеры рулона	макс. 180 мм
Датчики	Температура головки, наличие бумаги, окончание бумаги, черная метка, выход билета
Эмуляция	CUSTOM/POS
Интерфейсы	USB (или виртуальный COM) + последовательный RS232
Буфер данных	8 кбайт
Флэш-память	768 кбайт внутренняя, 4 Мбайт внешняя
Память RAM	128 кбайт
Графическая память	1 логотип (640x409 точек)
Драйвер	Windows® (32/64 бит) — только по запросу WHQL и автоматическая установка; Linux (32/64 бит); Виртуальный COM (Linux или Windows 32/64 бит); Android™; iOS
Утилиты для редактирования шрифтов и логотипов	PrinterSet, CustomPowerTool, Custom Windows API
Питание	24 В пост. т. ±10% (дополнительный
Средняя поглощения	0.8A (12,5% заполнения)
Среднее время безотказной работы	165 245 часов (электронная плата)
Срок службы печатающей головки	100 км
Ресурс автоотрезчика	1.000.000 отрезов
Рабочая температура	от 0°C до +50°C
Габариты	258(Д) x 103.5(В) x 135(Ш) мм
Вес	1250 г



MODELLI DISPONIBILI

CODICE	DESCRIZIONE
915LC011100300	PRINTER K80 USB RS232 SHUT+NOTCH+MOUTH