

K80 - TORNADO PRINTER

- Elevata qualità di stampa a 200 dpi
- Larghezza carta da 76 a 80mm
- Rotolo carta diametro 180mm con rotolo a bordo
- Interfacce RS232+USB (o Virtual COM)
- Stampa codici a barre 1D e 2D (QRCODE)
- Font internazionali a bordo: qualsiasi lingua disponibile
- Taglierina altamente affidabile
- Sensori: temperatura testina, presenza carta, quasi fine carta, black mark a 6 posizioni, uscita biglietto



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Soluzione ideale per ATM TVM & Service Kiosk, Ultra compatta, Motore di stampa Heavy-duty in alluminio, Sistema anti inceppamento, Shutter anti intrusione, Uscita carta anti-splash e Pulsante on/off.

SPECIFICHE TECNICHE

Paper width	76-80 mm
Paper weight	55-80 g/m²
External roll diameter	180 mm
Interfaces	RS232;Virtual COM

SCHEDA TECNICA

Metodo di stampa	Termica a testina fissa
Numero di dot	8 dots/mm
Risoluzione	200 dpi

Velocità di stampa (mm/sec)	150 mm/sec
Set caratteri	54 tabelle codici carattere, Cinese esteso GB18030-2000, Coreano PC949
Barcode supportati	UPCA, UPCE, EAN13, EAN8, CODE39, ITF, CODABAR, CODE93, CODE128, CODE32, QR CODE
Formato di stampa	Altezza/larghezza da 1 a 8 cpi, grassetto, inverso, sottolineato, corsivo
Direzione di stampa	0°, 90°, 180°, 270°
Larghezza carta	Da 76 a 80 ±0,5 mm
Grammatura carta	Da 55 a 80 g/m²
Spessore carta	Da 63 a 88 µm
Larghezza di stampa	80 mm
Dimensioni rotolo	Diametro esterno massimo 180 mm, anima interna 12 mm
Sensori	Temperatura testina, presenza carta, quasi fine carta, black mark, uscita biglietto
Emulazione	CUSTOM/POS
Interfacce	RS232, USB Virtual COM
Buffer dati	8 kB
Memoria flash	768 Kbytes interna, 4 Mbytes esterna
Memoria RAM	128 Kbytes
Memoria grafica	1 logo: 640x409 dots
Driver	Windows® (32/64 bit) solo su richiesta WHQL e installazione silente, Linux (32/64 bit), Virtual COM (Linux o Windows® 32/64 bit), Android™, iOS
Tool software	PrinterSet, CustomPowerTool, Status Monitor, Custom Windows® API, Driver Manager
Caratteristiche speciali	Porta rotolo incluso, shutter integrato, cornice anti-splash, sistema anti-inceppamento
Alimentazione	24 Vdc ±10%
Assorbimento medio	0,8 A
Vita testina	100 Km
Taglierina	Taglio totale
MCBF	1.000.000 tagli
Temperatura di funzionamento	Da 0°C a +50°C
Dimensioni	258(L) x 103,5(H) x 135(W) mm
Peso	1,25 Kg
Contenuto confezione	Dispositivo, guida rapida, anello di bloccaggio

GALLERIA



CODICE	DESCRIZIONE
915LC011100300	STAMP.K80 USB RS232 SHUT+NOTCH+BOCCHETTA