

- 

Among the indicated features are **100% hardware compatibility with the previous version, Adjustable paper input, Simple and robust motorized ejector**, Prevention of Damaged Dots: a function that helps prevent deterioration of the dots caused by specific prints such as charts or tables, and a highly reliable Cutter: over 300,000 cuts.

## SPECIFICHE TECNICHE

|              |            |
|--------------|------------|
| Paper width  | 194-216 mm |
| Paper weight | 58-78 g/m² |

|                        |                                |
|------------------------|--------------------------------|
| External roll diameter | 180 mm                         |
| Interfaces             | RS232;USB;Virtual COM;Ethernet |

SCHEDA TECNICA

|                         |                                                                         |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Modello                 | Modello                                                                 |
| Formato                 | 8" / 10"                                                                |
| Risoluzione             | 203 dpi                                                                 |
| Velocità di stampa /min | 180 fogli /min (standard)                                               |
| Interfacce              | PC437, PC850. PC860. PC863, PC865, USB                                  |
| Alimentazione           | Alimentazione                                                           |
| Consumo                 | Consumo standard 100W 80W                                               |
| Angolo di inclinazione  | 0°, 90°, 180°, 270°                                                     |
| Dimensioni              | 210mm / 216 mm A4 - standard                                            |
| Spessore                | 58 mm 78 mm / 1" 2"                                                     |
| Velocità di stampa      | 63 mm 85 mm                                                             |
| Velocità di stampa      | Standard 180mm                                                          |
| Interfacce              | CUSTOM/POS                                                              |
| Interfacce              | RS232+USB+COM                                                           |
| Memoria                 | 19 KB                                                                   |
| Interfacce              | Standard 2MB COM SPI 8MB                                                |
| RAM                     | 128Kbytes                                                               |
| Velocità di stampa      | 5" 1600 x 327 mm                                                        |
| Interfacce              | Windows® 32/64 bit --- WHQL Linux 32/64 bit COM Linux Windows 32/64 bit |
| Interfacce              | PrinterSet, CustomPowerTool, Status Monitor, Custom Windows API         |
| Velocità di stampa      | 24 Vdc ± 10%                                                            |
| Velocità di stampa      | 3.1 A (12,5% standard)                                                  |
| MTBF                    | 200.000 ore (standard)                                                  |
| Velocità di stampa      | 100mm / 100M mm                                                         |
| MCBF                    | 300.000 ore                                                             |
| Velocità di stampa      | 0°C + 50°C                                                              |
| Velocità di stampa      | 270 x 180 x 90 mm                                                       |
| Velocità di stampa      | 4.8 mm                                                                  |



## MODELLI DISPONIBILI

| CODICE         | DESCRIZIONE                             |
|----------------|-----------------------------------------|
| 915AS060100700 | PRINTER KM216HIII ETH USB RS232 EJECTOR |