

KM216HIII

- Hohe Druckqualität (200 und 300 dpi)
- Dokumente Größe A4 (210-216 mm)
- Papierstärke: von 63 bis 85 µm
- Druck > 180 mm/s
- Schnittstellen: RS232 + USB (oder virtuelles COM)+ Ethernet
- Barcodes: 2D, UPC-A, UPC-E, EAN13, EAN8, CODE39, ITF, CODABAR, CODE93, CODE128, CODE32
- Internationale Fonts geräteseitig: jede beliebige Sprache verfügbar
- Hochzuverlässiger Cutter: über 300.000 Schnitte
- Abmessungen: 270x180x90 mm
- Sensoren: Druckkopftemperatur, Papier vorhanden, Markierungssensor, Papier am Ausgang vorhanden, Papier fast zu Ende (optional)



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Among the indicated features are **100% hardware compatibility with the previous version**, **Adjustable paper inlet**, **Simple and robust motorized ejector**, Prevention of Damaged Dots: a function that helps prevent deterioration of the dots caused by specific prints such as charts or tables, and a highly reliable Cutter: over 300,000 cuts.

Other listed elements include **Dimensions: 270x180x90mm**, **Sensors: print head temperature, paper presence, notch sensor, output paper presence, nearly out of paper (optional)**, Ideal when the ticket/document is always of the same length (airport boarding tickets) and complete remote management via internal web server.

SPECIFICHE TECNICHE

Paper width	194-216 mm
-------------	-------------------

Paper weight	58-78 g/m²
External roll diameter	180 mm
Interfaces	RS232;USB;Virtual COM;Ethernet

SCHEDA TECNICA

Druckmethode	Thermodrucker mit festem Kopf
Dot-Nummer	8 dots/mm
Auflösung	203 dpi
Druckgeschwindigkeit (mm/Sek.)	180 mm/s (je nach verwendeter Versorgung)
Zeichensatz	PC437, PC850, PC860, PC863, PC865, International
Gestützter Barcodei	1D und 2D
Druckformat	Normal, Höhe und Breite von 1x bis 8x, reverse, unterstrichen, kursiv, fettgedruckt
Druckrichtung	Gerade, 90°, 180°, 270°
Papierbreite	210 mm / 216 mm (A4" - US Letter)
Papiergewicht	von 58 bis 78 g/m2
Papierstärke	von 63 bis 85 µm
Abmessungen der Rolle	Ø 180mm max
Emulierung	CUSTOM/POS
Schnittstellen	RS232 + USB (oder virtuelles COM) + Ethernet
Datenpuffer	19 KB
Flash-Speicher	2 MB interner Flash-Speicher und 8 MB externer SPI Flash-Speicher
RAM-Speicher	128 KB
Graphischer Speicher	5 Logos a 1600 x 327 Punkte
Treiber	Windows® (32/64 Bit) – nur auf Anfrage WHQL und Silent-Installation; Linux (32/64-Bit); Virtual COM (Linux oder Windows 32/64 Bit); Android™; iOS
Software Tool	PrinterSet, CustomPowerTool, Status Monitor, Custom Windows API
Versorgung	24 Vdc ± 10%
Medium aufnahme	3.1 A (12,5% dots an)
MTBF	200.000 Stunden (Platine)
Kopfschraube	100Km / 100M Impulse
MCBF	300.000 Schnitte
Betriebstemperatur	0°C + 50°C
Abmessungen	270 x 180 x 90 mm
Gewicht	4.8 Kg



MODELLI DISPONIBILI

CODICE	DESCRIZIONE
915AS060100700	PRINTER KM216HIII ETH USB RS232 EJECTOR