

KM216HIII

- Haute qualité d'impression (200 et 300 DPI)
- Documents format A4 (210/216 mm)
- Épaisseur du papier : de 63 à 85 µm
- Impression > 180 mm/sec
- Interfaces RS232 + USB (ou COM virtuel) + Ethernet
- Codes barres : 2D, UPC-A, UPC-E, EAN13, EAN8, CODE39, ITF, CODABAR, CODE93, CODE128, CODE32
- Polices de caractères internationales embarquées : toutes les langues sont disponibles
- Massicot hautement fiable : Plus de 300 000 coupes
- Dimensions : 270x180x90 mm
- Capteurs : Température tête, présence papier, capteur encoche, présence papier de sortie, papier presque terminé (en option)



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Among the indicated features are **100% hardware compatibility with the previous version, Adjustable paper input, Simple and robust motorized ejector**, Prevention of Damaged Dots: a function that helps prevent deterioration of the dots caused by specific prints such as charts or tables, and Highly reliable cutter: over 300,000 cuts. Other listed elements include **Dimensions: 270x180x90mm, Sensors: print head temperature, paper presence, notch sensor, output paper presence, nearly out of paper (optional)**, Ideal when the ticket/document is always of the same length (airport boarding tickets kiosk) and Full remote management via internal web server.

SPECIFICHE TECNICHE

Paper width **194-216 mm**

Paper weight **58-78 g/m²**

External roll diameter	180 mm
Interfaces	RS232;USB;Virtual COM;Ethernet

SCHEDA TECNICA

Méthode d'impression	Thermique à tête fixe
Nombre de points	8 points/mm
Résolution	203 dpi
Vitesse d'impression (mm/sec)	180 mm/sec (suivant le type d'alimentation utilisé)
Série de polices de caractères	PC437, PC850, PC860, PC863, PC865, International
Codes-barres compatibles	1D et 2D
Format d'impression	Normal, hauteur et largeur de 1x à 8x, inversé, souligné, en italique, en caractères gras
Direction d'impression	Droit, 90°, 180°, 270°
Largeur du papier	210 mm / 216 mm (A4" - lettre US)
Grammage du papier	de 58 à 78 g/m²
Épaisseur du papier	de 63 à 85 µm
Dimensions du rouleau	Ø 180 mm max.
Émulation	CUSTOM / POS
Interfaces	RS232 + USB (ou COM virtuel) + Ethernet
Données Buffer	19 Ko
Mémoire flash	2MO flash interne et 8MO flash externe SPI
Mémoire RAM	128 Ko
Mémoire graphique	5 logos de 1600 x 327 points
Pilote	Windows® (32/64 Bit) – nur auf Anfrage WHQL und Silent-Installation; Linux (32/64-Bit); Virtual COM (Linux oder Windows 32/64 Bit); Android™; iOS
Outil de logiciel	PrinterSet, CustomPowerTool, Status Monitor, Custom Windows API
Alimentation	24 V DC ± 10%
Absorption moyenne	3.1 A (12,5% points allumés)
MTBF	200 000 heures (carte électronique)
Durée de vie tête	100 km/ 100 M impulsions
MCBF	300 000 coupes
Température de fonctionnement	0°C + 50°C
Dimensions	270 x 180 x 90 mm
Poids	4,8 kg



MODELLI DISPONIBILI

CODICE	DESCRIZIONE
915AS060100700	PRINTER KM216HIII ETH USB RS232 EJECTOR