

КМ216НIII

- Высокое качество печати (200 и 300 DPI)
- Документы формата А4 (210/216 мм)
- Толщина бумаги: 63 ... 85 мкм
- Печать > 180 мм/с
- Интерфейсы RS232 + USB (или виртуальный COM) + Ethernet
- Штрих-коды: 2D, UPC-A, UPC-E, EAN13,EAN8, CODE39, ITF, CODABAR, CODE93, CODE128, CODE32
- Встроенные международные шрифты: доступен любой язык
- Очень надежный нож: свыше 300.000 отрезов
- Размеры: 270x180x90 мм
- Датчики: Температуры головки, наличия бумаги, датчик метки, наличия бумаги на выходе, окончания бумаги (опция)



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Among the indicated features are **100% hardware compatibility with the previous version, Adjustable paper input, Simple and sturdy motorized ejector**, Prevention of Damaged Dots: a function that helps prevent deterioration of the dots caused by specific prints such as charts or tables, and highly reliable Cutter: over 300,000 cuts. Other listed elements include **Dimensions: 270x180x90mm, Sensors: print head temperature, paper presence, notch sensor, output paper presence, nearly out of paper (optional)**, Ideal when the ticket/document is always of the same length (airport boarding tickets) and full remote management via internal web server.

SPECIFICHE TECNICHE

Paper width	194-216 mm
Paper weight	58-78 g/m ²

External roll diameter	180 mm
Interfaces	RS232;USB;Virtual COM;Ethernet

SCHEDA TECNICA

Метод печати	Фиксированная термоголовка
Количество точек	8 точек/мм
Разрешение	203 т/д
Скорость печати (мм / сек)	180 мм/сек (в зависимости от используемой мощности)
Наборы символов	PC437, PC850, PC860, PC863, PC865, международный
Поддерживаемые штрих-коды	1D и 2D
Стили шрифтов	обычный, от 1x до 8x в высоту и ширину, перевернутый, подчеркнутый, курсив, полужирный.
Направление печати	прямое, 90°, 180°, 270°
Ширина бумаги	210 мм / 216 мм (A4" - US Letter)
Плотность бумаги	от 58 до 78 г/м²
Толщина бумаги	от 63 до 85 μm
Размеры рулона	Ø 180мм макс
Эмуляция	CUSTOM/POS
Интерфейсы	RS232 + USB (или виртуальный COM) + Ethernet
Буфер данных	19 Кб
Флэш-память	Внутренняя флэш-память 2 Мб и внешняя флэш-память 8 Мб SPI
Память RAM	128 кбайт
Графическая память	5 логотипа 1600 x 327 точек
Драйвер	Windows® (32/64 бит) — только по запросу WHQL и автоматическая установка; Linux (32/64 бит); Виртуальный COM (Linux или Windows 32/64 бит); Android™; iOS
Утилиты для редактирования шрифтов и логотипов	PrinterSet, CustomPowerTool, Status Monitor, Custom Windows API
Питание	24 Vdc ± 10%
Средняя поглощения	3.1 A (12,5% заполнения)
Среднее время безотказной работы	200.000 часов (электронная плата)
Срок службы печатающей головки	100км/100М импульсов
Ресурс автоотрезчика	300.000 разрезов
Рабочая температура	0°C + 50°C
Габариты	270 x 180 x 90 мм
Вес	4.8 кг



MODELLI DISPONIBILI

CODICE	DESCRIZIONE
915AS060100700	PRINTER KM216HIII ETH USB RS232 EJECTOR