

KM216HIII

- Nuovo **processore di ultima generazione**
- Qualità di stampa 200 dpi
- Documenti formato A4 (210/216 mm)
- Spessore carta: da 63 a 85 µm
- Velocità di stampa > 180 mm/sec
- Bocchetta carta illuminata (equipaggiamento standard)
- RS232+USB (o Virtual COM)+Ethernet a bordo: 3 interfacce di comunicazione di serie
- Aggiornabile da remoto grazie all'interfaccia Ethernet
- Fonts internazionali a bordo
- Stampa barcode 1D e 2D
- Software PrinterSet: uno strumento per una gestione completa, facile e veloce della tua stampante
- Software CPT: Custom Power Tool per la personalizzazione dei tuoi biglietti/ricevute
- Funzione dot-saving



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Compatibilità 100% hardware con la precedente versione, Ingresso carta regolabile, Semplice e robusto espulsore motorizzato, Prevenzione Dot Danneggiati: funzione che consente di prevenire il deterioramento dei dot sollecitati da particolari stampe come grafici o tabelle e Taglierina altamente affidabile: più di 300.000 tagli.

Tra gli altri elementi riportati figurano **Dimensioni: 270x180x90mm, Sensori: temperatura testina, presenza carta, sensore tacca, presenza carta in uscita, quasi fine carta (opzionale)**, Ideale quando il biglietto/documento è sempre della stessa lunghezza (kiosco biglietti per imbarchi aeroportuali) e Gestione completa da remoto tramite web server interno.

SPECIFICHE TECNICHE

Paper width	194-216 mm
Paper weight	58-78 g/m ²
External roll diameter	180 mm
Interfaces	RS232;USB;Virtual COM;Ethernet

SCHEDA TECNICA

Metodo di stampa	Termica a testina fissa
Risoluzione	200 dpi (8 dots/mm)
Velocità di stampa (max)	125 mm/sec
Larghezza carta	194-216 mm
Grammatura carta	58-78 g/m ²
Diametro rotolo esterno	180 mm
Diametro anima rotolo	25 mm
Sensori	Presenza carta; temperatura testina; presenza carta in uscita; black mark; coperchio aperto; sensore carta in esaurimento opzionale; errore taglierina automatica
Emulazione	CUSTOM/POS
Interfacce	RS232; USB; Ethernet
Driver	Windows® (32/64 bit); CUPS Linux (32/64 bit); Virtual COM; Android™; iOS
Tool software	PrinterSet; Custom Power Tool; Status Monitor; API Windows® personalizzata; Driver Manager
Caratteristiche speciali	Formato A4 o US Letter; prevenzione del danneggiamento dei dot
Specifiche elettriche	24 Vdc ± 10%
Assorbimento medio	3,1 A
Vita testina	100 km / 100M impulsi
Taglierina	Taglio totale
Vita taglierina	300.000 tagli
Temperatura di funzionamento	0°C ~ 50°C
Dimensioni (P x L x A)	170 x 274 x 84 mm
Peso	3,76 kg
Contenuto confezione	Dispositivo; guida rapida; sensore NPE; cavo NPE; staffe di fissaggio con viti; cablaggio di alimentazione

GALLERIA



CODICE	DESCRIZIONE
915AS060100700	STAMPANTE KM216HIII ETH USB RS232 ESPUL.