

# KPM150HIII

- Hohe Druckqualität bei 200 dpi
- Papierbreite 20 a 54 mm
- Papiergewicht 80 a 180 g/m<sup>2</sup>
- Geschwindigkeit > 180 mm/s
- RS232 und USB (oder virtuelles COM) Schnittstelle
- Höchst zuverlässiger Cutter: über 1.000.000 Schnitte
- Barcodedruck 1D und 2D : UPC-A, UPC-E, EAN13, EAN8, CODE39, ITF, CODABAR, CODE93, CODE128, CODE32, PDF417, DATENMATRIX, AZTEC, QRCODE
- True Font Zeichen Support; Font: alle Sprachen erhältlich
- Sensoren: Kopftemperatur, Ticketanwesenheit, Schwarzmarkierungsdetektor in 3 Positionen, durchscheinender Lücken-/Lochdetektor (Einstellung per Software), Ticketanwesenheit am Ausgang, Abdeckung offen, externer Papiermangel



## CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Die verfügbaren Elemente zeigen **Lange Haltbarkeit dank robuster interner Stahlstruktur, Hohe Zuverlässigkeit, Prozessor mit 266 MHz**, Anwendung Parktickets, Anwendung Bus- und U-Bahn-Tickets, Anwendung Flughäfen: Gepäckanhänger, Anwendung Self-Service-Ticketing und Anwendung Veranstaltungstickets. Die Details sind so organisiert, dass sie die Konsultation erleichtern und den Vergleich mit Produkten derselben Kategorie vereinfachen.

## SPECIFICHE TECNICHE

|                        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| Paper width            | <b>20-54 mm</b>               |
| Paper weight           | <b>80-180 g/m<sup>2</sup></b> |
| External roll diameter | <b>200 mm</b>                 |

## SCHEDA TECNICA

|                                |                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Druckmethode                   | Thermodrucker mit festem Kopf                                                                                                                                                            |
| Dot-Nummer                     | 8 dots/mm                                                                                                                                                                                |
| Auflösung                      | 203 dpi                                                                                                                                                                                  |
| Druckgeschwindigkeit (mm/Sek.) | >180 mm/s                                                                                                                                                                                |
| Zeichensatz                    | PC437, PC850, PC860, PC863, PC865, International                                                                                                                                         |
| Druckformat                    | Normal, Höhe und Breite von 1x bis 2x, reverse                                                                                                                                           |
| Druckrichtung                  | Gerade, 90°, 180°, 270°                                                                                                                                                                  |
| Papierbreite                   | Von 20mm bis 54mm                                                                                                                                                                        |
| Papiergewicht                  | von 80 bis 180 g/m2                                                                                                                                                                      |
| Äußerer Rollendurchmesser      | max. 200 mm                                                                                                                                                                              |
| Emulierung                     | CUSTOM/POS, SVELTA                                                                                                                                                                       |
| Schnittstellen                 | RS232 + USB (oder virtuelles COM)                                                                                                                                                        |
| Datenpuffer                    | 64 KB                                                                                                                                                                                    |
| Flash-Speicher                 | 18 MB                                                                                                                                                                                    |
| Graphischer Speicher           | Dynamische Verwaltung von Logos (max. 2 MB Grafikspeicher)                                                                                                                               |
| Speicherkarte SD/MMC           | Kapazität = max. 2 GB                                                                                                                                                                    |
| Treiber                        | Windows® (32/64 Bit) – nur auf Anfrage WHQL und Silent-Installation;<br>Linux (32/64-Bit);<br>Virtual COM (Linux oder Windows 32/64 Bit);<br>Android™;<br>iOS                            |
| Software Tool                  | Status Monitor, PrinterSet, CustomPowerTool, Custom Windows API                                                                                                                          |
| Elektronische Spezifikationen  | Gerät: 24 VDC ± 10 %<br>Stromversorgung (optional): von 100 Vac bis 240 Vac                                                                                                              |
| Medium aufnahme                | 0.8A (12,5% dots an)                                                                                                                                                                     |
| Kopfschraube                   | 150 Km / 100M Impulse                                                                                                                                                                    |
| Autocutter                     | Lebensdauer des Messers 1 Million Schnitte<br>Totaler Schnitt                                                                                                                            |
| Betriebstemperatur             | -10°C + 60°C                                                                                                                                                                             |
| Abmessungen                    | 171 mm (L) x 122 mm (H) x 114 mm (B)<br>194 mm (L) x 122 mm (H) x 114 mm (B) mit Schnitt-/Halte-Kit<br>194 mm (L) x 122 mm (H) x 114 mm (B) mit Auswerfer-/Rückhalteticket-Kunststoffkit |
| Gewicht                        | 1,85 kg<br>1,9 kg mit Schnitt-/Haltekit<br>1,95 kg mit Auswerfer-/Rückhalteticket-Kunststoffkit                                                                                          |



## MODELLI DISPONIBILI

| CODICE         | DESCRIZIONE                  |
|----------------|------------------------------|
| 915FB030100300 | PRINTER KPM150HIII USB RS232 |