

KPM180H



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Extremely compact and reliable, Same model for ATB and BTP, Powerful autocutter, RFID (optional), Damage Dot Prevention, Automatic ticket length detection, Complete paper auto-loading without waste, and supports linerless baggage labels.

SPECIFICHE TECNICHE

Options	RFID;Linerless
Strenght	Heavy Duty
Usage	ATB;BTP;GPP

SCHEMA TECNICA

Metodo di stampa	Termica a testina fissa
Risoluzione	200 dpi (8 dots/mm)
Velocità di stampa (max.)	125 mm/sec
Larghezza carta	194-216 mm
Grammatura carta	58-78 g/m ²
Diametro esterno rotolo	180 mm
Diametro anima rotolo	25 mm
Sensori	Presenza carta; temperatura testina; presenza carta in uscita; black mark; coperchio aperto; quasi fine carta opzionale; errore taglierina automatica
Emulazione	CUSTOM/POS
Interfacce	RS232; USB; Ethernet
Driver di stampa	Windows® (32/64 bit); CUPS Linux (32/64 bit); Virtual COM; Android™; iOS
Strumenti software	PrinterSet; CustomPowerTool; Status Monitor; Custom Windows® API; Driver Manager

Caratteristiche speciali	Formato A4 o US Letter; prevenzione dei dot danneggiati
Alimentazione	24 Vdc ± 10%
Consumo tipico	3,1 A
Vita testina	100 km / 100M impulsi
Taglierina	Taglio totale
Vita taglierina	300.000 tagli
Temperatura di funzionamento	0°C ~ 50°C
Dimensioni (P x L x A)	170 x 274 x 84 mm
Peso	3,76 kg
Contenuto confezione	Dispositivo; guida rapida; sensore NPE; cavo NPE; staffe di fissaggio con viti; cablaggio del cavo di alimentazione

GALLERIA



MODELLI DISPONIBILI

CODICE	DESCRIZIONE
915AH021300700	PRINTER KPM180H ETH USB RS232 CUT AVIATION
915AH021000700	PRINTER KPM180H RFID UHF ETH USB RS232 CUT AVIATION
915AH031200700	PRINTER KPM180H LL CUT PRES INTEGRATED RFID UHF AVIATION
915AH030200700	PRINTER KPM180H LL ETH USB RS232 CUT PRES AVIATION
915AH030700700	PRINTER KPM180H LL RFID UHF ETH USB RS232 CUT PRES AVIATION