

KPM180H

- Повышенное качество печати 200 т/д или 300 т/д
- Ширина бумаги в диапазоне от 20 мм до 82,5 мм
- Плотность бумаги от 60 до 255 г/м2
- Рулон бумаги или фальцованные билеты
- Скорость печати > 200 мм/с
- Tear-off (отрыв) или резак (2 мл) с дополнительным дозатором
- Управление этикетками (отрыв и резак)
- Срок службы печатающей головки 100 км
- Печать штрих-кодов 1D и 2D: UPC-A, UPC-E, EAN13, EAN8, CODE39, ITF, CODABAR, CODE93, CODE128, CODE32, PDF417, DATAMATRIX, AZTEC, QR CODE
- Интерфейс RS232 / USB (или виртуальный COM) / Ethernet
- Перетаскивание графики и логотипов
- Поддерживает шрифты True Font; шрифт: любой доступный язык
- Датчики: Температура головки, наличие бумаги, подвижные детекторы метки выравнивания или зазора светопрозрачный материал/отверстие (программная настройка), открытая крышка, окончание наружной бумаги



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

The available elements indicate **The smallest on the market!**, **Powerful internal processor (2MB flash)**, **Hot Swap Function**, Optional automatic ticket ejector, SNAP-IN power connector and ON/OFF switch, Rear connections, feed and print buttons on both front and back, for Coupon/voucher printing and Boarding pass and baggage tag printer applications (AEA).

Paper width	20-82.5 mm
Paper weight	70-255 g/m²
Interfaces	RS232;USB;Ethernet

SCHEDA TECNICA

Метод печати	Фиксированная термоголовка
Количество точек	8 точек/мм при 200 т/д 12 точек/мм при 300 т/д
Разрешение	200 т/д или 300 т/д
Скорость печати (мм / сек)	200 мм/с при 200 т/д 150 мм/с при 300 т/д
Наборы символов	PC437, PC850, PC860, PC863, PC865, международный
Поддерживаемые штрих-коды	UPC-A, UPC-E, EAN13, EAN8, CODE39, ITF, CODABAR, CODE93, CODE128, CODE32, PDF417, DATAMATRIX, AZTEC, QR CODE
Стили шрифтов	Высота/Ширина от 1 до 8, жирный шрифт, негатив, подчеркивание, курсив
Направление печати	прямое, 90°, 180°, 270°
Ширина бумаги	от 20мм до 82.5 мм
Плотность бумаги	от 70 до 255 г/м²
Толщина бумаги	Макс. 270 мкм
Ширина печати	80 мм
Эмуляция	CUSTOM/POS, SVELTA
Интерфейсы	RS232 / USB (или виртуальный COM) / Ethernet
Буфер данных	16 кбайт
Флэш-память	1 Мбайт внутренняя + 8 Мбайт внешняя (из которых для пользователя доступно 4 Мбайт)
Память RAM	128 кбайт внутренняя + 8 Мбайт внешняя
Графическая память	"Перетаскивание" графики и логотипов
Драйвер	Windows® (32/64 бит) — только по запросу WHQL и автоматическая установка; Linux (32/64 бит); Виртуальный COM (Linux или Windows 32/64 бит); OPOS Android™; iOS
Утилиты для редактирования шрифтов и логотипов	PrinterSet; Утилита для удаленного мониторинга принтера, CustomPowerTool, Custom Windows API
Питание	24 Vdc±10%
Средняя поглощения	1.5A (12,5% заполнения)
Среднее время безотказной работы	113.000 часов (электронная плата)
Срок службы печатающей головки	100км/100М импульсов
Ресурс автоотрезчика	1.000.000 разрезов (факультативно)
Рабочая температура	от -10°C до +60°C
Габариты	149,5(L) x 67(H) x 108(W) мм 97,5(L) x 67(H) x 108(W) мм модель без фрезы

Вес	1.5 кг 0,8 кг модель без фрезы
-----	-----------------------------------

GALLERIA



MODELLI DISPONIBILI

CODICE	DESCRIZIONE
915AH020300700	PRINTER KPM180H CUTTER PRESENTER
915AH031100700	PRINTER KPM180H LL RFID READY UHF ETH CUT PRES