

KPM180H



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

La più piccola sul mercato!, Potente processore interno (2MB flash), Funzione Hot Swap, Espulsore automatico biglietto opzionale, Connettore alimentazione SNAP-IN i interruttore ON/OFF, Connessioni sul retro, tasti feed e print sia fronte che retro, applicazione Stampa Coupon/voucher e applicazione Stampante carte d'imbarco ed etichette bagaglio (AEA).

SPECIFICHE TECNICHE

Paper width	20-82.5 mm
Paper weight	70-255 g/m²
Interfaces	RS232;USB;Ethernet

SCHEDA TECNICA

Metodo di stampa	Termica a testina fissa
Risoluzione	200 dpi (8 dots/mm); 300 dpi (12 dots/mm)
Velocità di stampa (max)	200 dpi: 200 mm/sec 300 dpi: 150 mm/sec
Larghezza carta	20-82,5 mm
Grammatura carta	70-255 g/m²
Diametro rotolo esterno	200 mm
Diametro anima rotolo	25 mm
Sensori	Presenza carta; temperatura testina; presenza carta in uscita; rilevatori regolabili per black mark o gap/foro traslucido; coperchio aperto; sensore carta in esaurimento
Emulazione	CUSTOM/POS; SVELTA
Interfacce	RS232; USB; Ethernet

Driver	Windows® (32/64 bit) - WHQL e installazione silente disponibili solo su richiesta; Linux (32/64 bit); Virtual COM (Linux o Windows® 32/64 bit); OPOS; Android™; iOS
Tool software	PrinterSet; Custom Power Tool; Status Monitor; API Windows® personalizzata; Driver Manager
Caratteristiche speciali	ISO fan-fold; braccialetti; taglierina robusta; taglio totale; RFID UHF; elevata affidabilità; gestione etichette; funzione di taglio e trattenimento
Specifiche elettriche	24 Vdc ± 10%
Assorbimento medio	1,5 A
Vita testina	100 km / 100M impulsi
Taglierina	Taglio totale
Vita taglierina	1.000.000 tagli
Temperatura di funzionamento	-10°C ~ 60°C
Dimensioni (P x L x A)	149,5 x 108 x 67 mm
Peso	1,5 kg
Contenuto confezione	Dispositivo; guida rapida; sensore NPE; cavo NPE; riduttore larghezza carta con vite

GALLERIA



MODELLI DISPONIBILI

CODICE	DESCRIZIONE
915AH020300700	STAMPANTE KPM180H CUTTER PRESENTER
915AH031100700	STAMPANTE KPM180H LL RFID READY UHF ETH CUT PRES