

KPM302III

- Resolution 200dpi (300 dpi)
- Paper width 20 - 82.5 mm
- Paper weight > 200 g / m²
- Paper thickness
- 1D & 2D barcode : UPC-A, UPC-E, EAN13, EAN8, CODE39, ITF, CODABAR, CODE93, CODE128, CODE32, PDF417, DATAMATRIX, AZTEC, QR CODE
- Font True Font, logo .
- Interface , RS232 & USB & COM
- Capacity : 1.500.000
- Dimensions : 4x10x10 /10x10x10



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

- Resolution **RFID** **SAM** 32
- Capacity
- Font **logo** **True Font** Sw EasyMyfare /
- Mifare Sw EthLocator

SPECIFICHE TECNICHE

Paper width	20-82.5 mm
Paper weight	80-255 g/m²
External roll diameter	300 mm
Interfaces	RS232;USB;Ethernet

尺寸	尺寸
重量	8 磅 /磅
分辨率	203 dpi
打印速度 /秒	200 页 /秒 (A4 纸), 170 页 /秒 (A5 纸), 110 页 /秒 (A6 纸)
打印语言	PC437, PC850, PC860, PC863, PC865, PC858
打印范围	打印范围 1 英寸 8 英寸
打印角度	打印角度, 90°, 180°, 270°
打印速度	打印速度 20 页 /秒 82.5 页 /秒 (2 英寸 宽)
打印速度	打印速度 80 页 /秒 255 页 /秒 ²
打印速度	打印速度 300 页 /秒
打印语言	CUSTOM/POS - CUSTOM/LABEL
打印语言	RS232 / USB 打印语言 COM 端口 / 打印语言
打印语言	32 KB
打印语言	16 MB
打印语言	打印语言 (打印 1MB 打印语言)
打印语言	Windows® 32/64 打印语言 — 打印语言 WHQL 打印语言 CUPS Linux 32/64 打印语言 打印语言 COM 打印语言 Linux 打印语言 Windows 32/64 打印语言 OPOS; 打印语言™ iOS
打印语言	PrinterSet, CustomPowerTool, Status Monitor, EasyMyfare, EthLocator, Custom Windows API
打印语言	24 Vdc ± 10% (打印语言 打印语言)
打印语言	0.8A (12.5% 打印语言)
MTBF	550,000 小时 (打印语言)
打印语言	100 页 / 100M 页
MCBF	1.500.000 页
打印语言	0°C + 50°C
打印语言	191x123(h)x160 页
打印语言	3.5 页

CODICE	DESCRIZIONE
--------	-------------

