

KPM302III

- Elevada qualidade de impressão de 200 dpi (**300 dpi opcional**)
- Largura do bilhete de 20 a 82,5 mm
- Velocidade > 200 mm/s
- Aplicações severas
- Impressão de códigos de barras 1D e 2D: UPC-A, UPC-E, EAN13, EAN8, CODE39, ITF, CODABAR, CODE93, CODE128, CODE32, PDF417, DATAMATRIX, AZTEC, QR CODE
- Suporte para caracteres True Font, qualquer idioma disponível.
- Interface Ethernet, RS232 e USB (ou COM virtual)
- Guilhotina altamente confiável: mais de 1.500.000 de cortes
- Sensores: detector de marca preta em 4 posições e detector de gap translúcido/hole mark (programável mediante software); sensor de presença de bilhete



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Among the indicated features are **Versione RFID: gestione multipla SAM**, **Testina di qualità potenziata per stampa nitida e precisa**, **Processore potente a 32 bit**, an internal barcode scanner ideal for card validation and fraud prevention - optional, and **Invio automatico email per scopi di servizio**.

Other listed elements include **Aggiornamento remoto di logo e font (True Font)**, **Driver disponibili nel disco flash della stampante**, **Sw EasyMyfare** for reading/writing data on MIFARE tags, and **Sw EthLocator** to search for network-connected printers and then configure their parameters.

SPECIFICHE TECNICHE

Paper width	20-82.5 mm
Paper weight	80-255 g/m²

External roll diameter	300 mm
Interfaces	RS232;USB;Ethernet

SCHEDA TECNICA

Método de impressão	Térmica com cabeça fixa
Número de dots	8 dots/mm
Resolução	203 dpi
Velocidade de impressão (mm/s)	200 mm/s (alta velocidade), 170 mm/s (velocidade normal), 110 mm/s (alta qualidade)
Jogo de caracteres	PC437, PC850, PC860, PC863, PC865, PC858
Formato de impressão	Normal, altura e largura de 1x a 8x, inverso, sublinhado, itálico, negrito
Direção de impressão	Reto, 90°, 180°, 270°
Largura do papel	De 20mm a 82,5mm (2mm por passo)
Gramatura do papel	de 80 a 255 g/m²
Dimensões da bobina	máx. 300 mm
Emulação	CUSTOM/POS - CUSTOM/LABEL
Interfaces	RS232 + USB (ou COM virtual) / ETHERNET
Buffer de dados	32 KB
Memória flash	16 MB
Memória gráfica	Gerenciamento dinâmico de logotipos (máx. 1MB de memória gráfica)
Drivers	Windows® (32/64 bits) - apenas a pedido WHQL e instalação silenciosa; CUPS Linux (32/64 bit); COM virtual (Linux ou Windows 32/64 bits); OPOS; Android™; iOS
Tool software	PrinterSet, CustomPowerTool, Status Monitor, EasyMyfare, EthLocator, Custom Windows API
Alimentação	24 Vcc±10% (alimentador externo opcional)
Consumo médio	0,8A (12,5% dots acesos)
MTBF	550.000 horas (placa eletrônica)
Vida útil da cabeça	100 km / 100 milhões de impulsos
MCBF	1.500.000 de cortes
Temperatura de funcionamento	0°C + 50°C
Dimensões	191x123(Alt.)x160 mm
Peso	3,5 Kg

GALLERIA



MODELLI DISPONIBILI

CODICE	DESCRIZIONE
915AV210100700	PRINTER KPM302III ETH USB RS232