

KPM302III

- Высокое качество печати 200 dpi (**300 dpi по желанию**)
- Ширина билета от 20 до 82,5 мм
- Скорость печати > 200 мм/сек
- Применение в тяжелых эксплуатационных условиях
- Печать штрих-ходов 1D и 2D: UPC-A, UPC-E, EAN13, EAN8, CODE39, ITF, CODABAR, CODE93, CODE128, CODE32, PDF417, DATAMATRIX, AZTEC, QR CODE
- Поддержка шрифтов True Font, любой доступный язык.
- Интерфейс Ethernet, RS232 и USB (или виртуальный COM)
- Высокопрочный автоотрезчик: более 1 500 000 отрезов
- Датчики: детектор черной отметки в 4 положениях и детектор полупрозрачных пропусков / hole mark (настраивается ПО); датчик присутствия билета



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Among the indicated features are **RFID Version: multiple SAM management**, **Enhanced quality print head for sharp and precise printing**, **Powerful 32-bit processor**, internal barcode scanner ideal for card validation and fraud prevention - optional, and automatic email sending for service purposes.

Other listed elements include **Remote update of logo and fonts (True Font)**, **Drivers available on the printer's flash disk**, Sw EasyMifare for reading/writing data on MIFARE tags, and Sw EthLocator to search for network-connected printers and then configure their parameters.

SPECIFICHE TECNICHE

Paper width	20-82.5 mm
Paper weight	80-255 g/m²

External roll diameter	300 mm
Interfaces	RS232;USB;Ethernet

SCHEDA TECNICA

Метод печати	Фиксированная термоголовка
Количество точек	8 точек/мм
Разрешение	203 dpi
Скорость печати (мм / сек)	200 мм/сек (высокая скорость;), 170 мм/сек (нормальная скорость), 110 мм/сек (высокое качество;)
Наборы символов	PC437, PC850, PC860, PC863, PC865, PC858
Стили шрифтов	обычный, от 1х до 8х в высоту и ширину, перевернутый, подчеркнутый, курсив, полужирный.
Направление печати	прямое, 90°, 180°, 270°
Ширина бумаги	От 20мм до 82.5мм (шаг 2мм)
Плотность бумаги	от 80 до 255 г/м²
Размеры рулона	макс 300 мм
Эмуляция	CUSTOM/POS - CUSTOM/LABEL
Интерфейсы	RS232 / USB (или виртуальный COM) / Ethernet
Буфер данных	32 Кб
Флэш-память	16 MB
Графическая память	Динамичное управление логотипами(макс 1MB графической памяти)
Драйвер	Windows® (32/64 бит) — только по запросу WHQL и автоматическая установка; CUPS Linux (32/64 бит); Виртуальный COM (Linux или Windows 32/64 бит); OPOS; Android™; iOS
Утилиты дляредактирования шрифтов и логотипов	PrinterSet, CustomPowerTool, Status Monitor, EasyMyfare, EthLocator, Custom Windows API
Питание	24 Vdc ± 10% (факультативный внешний блок питания)
Средняя поглощения	0.8A (12,5% заполнения)
Среднее время безотказной работы	550.000 часов (электронная плата)
Срок службы печатающей головки	100км/100М импульсов
Ресурс автоотрезчика	1.500.000 разрезов
Рабочая температура	0°C + 50°C
Габариты	191x123(h)x160 мм
Вес	3,5 кг



MODELLI DISPONIBILI

CODICE	DESCRIZIONE
915AV210100700	PRINTER KPM302III ETH USB RS232