

- Elevata qualità di stampa a 200 (**300 dpi optional**)
- Larghezza biglietto da 20 a 82,5 mm
- Velocità > 200 mm/sec
- Applicazioni gravose
- Stampa codici a barre 1D e 2D: UPC-A, UPC-E, EAN13, EAN8, CODE39, ITF, CODABAR, CODE93, CODE128, CODE32, PDF417, DATAMATRIX, AZTEC, QR CODE
- Supporto caratteri True Font, qualsiasi lingua disponibile.
- Interfaccia Ethernet, RS232 e USB (o Virtual COM)
- Taglierina altamente affidabile: più di 1.500.000 tagli
- Sensori: rilevatore di tacca nera in 4 posizioni e rilevatore gap traslucido/hole mark (settabile da software); sensore presenza biglietto



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Versione RFID: gestione multipla SAM, Testina di qualità potenziata per stampa nitida e precisa, Processore potente a 32 bit, Scanner interno di codice a barre ideale per la convalida della carta e la prevenzione di frodi - optional e Invio automatico email per scopi di servizio.

Tra gli altri elementi riportati figurano **Aggiornamento remoto di logo e font (True Font)**, **Driver disponibili nel disco flash della stampante**, Sw EasyMyfare per leggere/scrivere dati su tag mifare e Sw EthLocator per cercare stampanti collegate alla rete e poi configurarne i parametri.

SPECIFICHE TECNICHE

Paper width	20-82.5 mm
Paper weight	80-255 g/m²

External roll diameter	300 mm
Interfaces	RS232;USB;Ethernet

SCHEDA TECNICA

Metodo di stampa	Termica a testina fissa
Risoluzione	200 dpi (8 dots/mm)
Velocità di stampa (max)	200 mm/sec
Larghezza carta	20-82,5 mm, regolabile con incrementi di 2 mm
Grammatura carta	80-255 g/m²
Diametro rotolo esterno	300 mm
Diametro anima rotolo	25 mm
Sensori	Presenza carta; temperatura testina; presenza carta in uscita; rilevatori regolabili per black mark o gap/foro traslucido; coperchio aperto; sensore carta in esaurimento opzionale; errore taglierina automatica
Emulazione	CUSTOM/POS; SVELTA
Interfacce	RS232; USB; Ethernet
Driver	Windows® (32/64 bit); CUPS Linux; Virtual COM; OPOS; Android™; iOS
Tool software	PrinterSet; Custom Power Tool; Status Monitor; API Windows® personalizzata; Driver Manager
Caratteristiche speciali	Braccialetti; taglio totale; progettata per impieghi estremamente gravosi; RFID HF; RFID UHF; triplo alimentatore
Specifiche elettriche	24 Vdc ± 10%
Assorbimento medio	0,8 A
Vita testina	100 km / 100M impulsi
Taglierina	Taglio totale
Vita taglierina	1.500.000 tagli
Temperatura di funzionamento	0°C ~ 50°C
Dimensioni (P x L x A)	191 x 160 x 123 mm
Peso	3,5 kg
Contenuto confezione	Dispositivo; guida rapida; cablaggio di alimentazione; riduttore larghezza carta; staffe di fissaggio (x2); kit cut-and-drop; kit burster; righello

GALLERIA



MODELLI DISPONIBILI

CODICE	DESCRIZIONE
915AV210100700	STAMPANTE KPM302III ETH USB RS232