

KUBEIII SCANNER

Scansione documento, lettura barcode, stampa ricevuta di gioco, verifica o annullo della ricevuta. KUBEIII SCANNER è la soluzione all'avanguardia nei sistemi multifunzione per le applicazioni di scommesse e lotterie. Il nuovo scanner è più veloce, grazie alla risoluzione di 300 dpi e alle nuove librerie di decodifica. Il sistema è in grado di lavorare con le tecnologie OMR (Optical Marker Recognition) e OCR (Optical Character Recognition) e di leggere codici a barre 1D e 2D. La testina di stampa presente nello scanner, consente di stampare in formato grafico su biglietti. KUBE III SCANNER funziona con sistemi Windows, Linux e Android.



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

SISTEMA MULTIFUNZIONE: scansione documento, lettura barcode, stampa ricevuta di gioco, verifica o annullo della ricevuta, **GRANDE AUTONOMIA DI STAMPA** grazie all'ampio rotolo carta, **COMPLETA DOTAZIONE DI TOOL SOFTWARE:** per una facile e veloce integrazione, **ROBUSTA** e **SILENZIOSA** adatta ad alti carichi di lavoro e **TECNOLOGIA DI RICONOSCIMENTO:** OCR / OMR / BARCODE 1D e 2D.

SPECIFICHE TECNICHE

Paper width **80-82.5 mm**


External roll diameter **150 mm**

SCHEDA TECNICA

Metodo di stampa	Termica a testina fissa
Risoluzione	200 dpi (8 dots/mm)
Velocità di stampa	180 mm/sec
Impilatore	Fino a 50 ticket
Set caratteri	USA; Katakana; Multilingua; Portoghese; Francese; Nordico; Codice standard vietnamita; Turco; Greco; Cirillico 2; Latino 2; Euro; Thailandese; Cirillico; Ebraico; Arabo; Farsi; Ucraino; Area baltica; Vietnamita; Europa occidentale
Codici a barre supportati	UPC-A; UPC-E; EAN13; EAN8; CODE39; ITF; CODABAR; CODE93; CODE128; CODE32; PDF417; DATAMATRIX; AZTEC; QR CODE

Larghezza carta	80 mm; 82,5 mm
Grammatura carta	70-90 g/m²
Larghezza di stampa	80 mm
Diametro esterno rotolo	150 mm
Sensori	Presenza carta; temperatura testina; rilevamento black mark; coperchio aperto; quasi fine carta
Emulazione	CUSTOM/POS
Interfacce	USB; Ethernet
Buffer dati	16 kB
Driver di stampa	Windows®; Linux CUPS; Android™; JavaPOS; OPOS
Strumenti software	PrinterSet per Windows®; PrinterSet per Linux; Android™ PrinterSet; Custom Linux UPG; CustomPowerTool; Custom Windows® API; Custom Android™ API
Alimentazione	24 Vdc ± 10%
Consumo tipico	1,3 A
Vita testina	100 km / 100M impulsi
Taglierina	Taglio totale
Vita taglierina	Oltre 1.000.000 di tagli
Tecnologia scanner	CIS (Contact Image Sensor)
Risoluzione scanner	300 dpi
Velocità di scansione	250 mm/sec
Larghezza di scansione	82 mm
Dimensioni (P x L x A)	357 x 140 x 216 mm
Peso	3,3 kg
Contenuto confezione	Dispositivo; guida rapida; alimentatore AC; cavo di alimentazione AC; cavo USB

GALLERIA





MODELLI DISPONIBILI

CODICE	DESCRIZIONE
911LZ011200733	SISTEMA MULTIFUNZIONE KUBEIII SCANNER
911LZ010800733	SISTEMA MULTIFUNZIONE KUBEIII SCANNER VERIPRINT
911LZ011400733	SISTEMA MULTIFUNZIONE KUBEIII SCANNER CHAMELEON PRO
911LZ011300733	SISTEMA MULTIFUNZIONE KUBEIII SCANNER VERIPRINT CHAMELEON PRO