

KX80S è la stampante per ricevute e biglietti **ultra veloce**, grazie alla sua **taglierina robusta** permette di eseguire tagli totali e parziali. Il suo **design compatto**, la facilità di ispezione ed il **portarotolo integrato**, la rendono un dispositivo affidabile e flessibile.



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

KX80S è la stampante per ricevute e biglietti **ultra veloce**, grazie alla sua **taglierina robusta** permette di eseguire tagli totali e parziali. Il suo **design compatto**, la facilità di ispezione ed il **portarotolo integrato**, la rendono un dispositivo affidabile e flessibile.

SPECIFICHE TECNICHE

Paper width	80-82.5 mm
Paper weight	50-180 g/m²
External roll diameter	100 mm
Interfaces	USB;RS232;Ethernet

SCHEDA TECNICA

Metodo di stampa	Termica a testina fissa
Risoluzione	200 dpi (8 dots/mm)
Velocità di stampa (max)	300 mm/sec
Larghezza carta	80-82,5 mm
Grammatura carta	50-180 g/m ²
Diametro rotolo esterno	100 mm
Diametro anima rotolo	12 mm
Sensori	Posizione iniziale taglierina; black mark; presenza carta; sensore carta in esaurimento; sportello aperto
Emulazione	ESC/POS™

Interfacce	RS232; USB; Ethernet
Driver	Windows® (32/64 bit); Printer Driver Installer
Tool software	Utility di configurazione Memory Switch; strumento di configurazione loghi; aggiornamento firmware
Caratteristiche speciali	Design anti-inceppamento; velocità di stampa fino a 300 mm/sec; portarotolo e bocchetta inclusi
Specifiche elettriche	24 Vdc ± 10%
Vita testina	150 km
Taglierina	Taglio totale o parziale
Vita taglierina	1.000.000 tagli
Temperatura di funzionamento	-20°C ~ 60°C
Dimensioni (P x L x A)	119,9 x 187,8 x 110,8 mm
Peso	0,8 kg
Contenuto confezione	Dispositivo; guida rapida; cablaggio di alimentazione

MODELLI DISPONIBILI

CODICE	DESCRIZIONE
915PF020100700	STAMPANTE KX80S ETH USB RS232 CON PORTAROTOLO