



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

P3X è la **stampante termica POS** ideale per i settori Retail e Hospitality. Grazie alla sua struttura compatta e robusta, si adatta a qualsiasi ambiente del punto vendita. Il dispositivo si integra perfettamente anche nei sistemi POS che utilizzano **Windows®**, **Android™**, **iOS®** e **Linux**. P3X è disponibile con **tripla interfaccia**: USB (o Virtual COM) - Ethernet - Seriale.

SPECIFICHE TECNICHE

Paper width	57-80 mm
Printing speed (max)	200 mm/sec
Interfaces	Ethernet;USB;Virtual COM;RS232;Cash Drawer
Print Driver	Windows (32/64 bit);CUPS Linux (32/64 bit);Virtual COM;OPOS;JavaPOS;Android;iOS

SCHEDA TECNICA

Metodo di stampa	Termica a testina fissa
Risoluzione	200 dpi (8 dots/mm)
Velocità massima di stampa	200 mm/sec
Set caratteri	Font internazionali: 54 tabelle di codici carattere; cinese esteso GB18030-2000; coreano PC949; cinese BIG5
Codici a barre supportati	UPC-A; UPC-E; EAN13; EAN8; CODE39; ITF; CODABAR; CODE93; CODE128; CODE32; PDF417; DATAMATRIX; AZTEC; QR CODE
Direzione di stampa	Normale; 90°; 180°; 270°
Larghezza carta	57 mm; 80 mm
Grammatura carta	55-90 g/m²
Larghezza di stampa	52,76 mm
Diametro esterno rotolo	80 mm

Sensori	Temperatura testina; presenza carta; coperchio aperto
Emulazione	CUSTOM/POS
Interfacce	RS232; USB; Ethernet; porta cassetto; adattatore wireless opzionale: Wi-Fi 4 (b/g/n); Bluetooth BLE 4.2
Buffer dati	16 kB
Driver di stampa	Windows® (32/64 bit); Linux CUPS (32/64 bit); Virtual COM per Linux o Windows® (32/64 bit); OPOS; JavaPOS; Android™; iOS
Strumenti software e SDK	PrinterSet per Windows® e Linux; Android™ PrinterSet; CustomPowerTool; VCOM Service; Custom Windows® API; Custom Linux API; Custom Android™ API; Custom iOS API
Montaggio stampante	Orizzontale; verticale
Alimentazione	24 Vdc ± 10%
Consumo tipico	1,2 A
Vita testina	150 km / 100M impulsi
Taglierina	Taglio totale e parziale
Vita taglierina	1.000.000 di tagli
Temperatura di funzionamento	Da 0°C a +40°C
Dimensioni (P x L x A)	190 x 142 x 135,5 mm
Peso	1,1 kg
Contenuto confezione	Dispositivo; guida rapida; alimentatore AC; cavo di alimentazione AC standard; guida per la larghezza carta con viti

GALLERIA



MODELLI DISPONIBILI

CODICE	DESCRIZIONE
911MH020100733	STAMPANTE P3X 80MM ETH USB RS232