

P80C è la stampante da pannello solida e perfetta per una **facile integrazione**. Le sue dimensioni sono ottimizzate per rotoli da 80x80mm e l'**apertura con chiave** rende il suo sistema protetto e ideale per una manutenzione efficiente.



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Design, Semplice per una facile integrazione, ottimizzato per rotoli 80x80mm, Taglierina integrata, Per taglio totale e parziale, Apertura con chiave, Sistema protetto e manutenzione efficiente, Velocità di stampa a 200mm/s.

SPECIFICHE TECNICHE

Paper width	80 mm
Paper weight	50-80 g/m²
Roll diameter	80 mm
Interfaces	USB;RS232

SCHEDA TECNICA

Metodo di stampa	Termica a testina fissa
Risoluzione	200 dpi (8 dots/mm)
Colonne	17; 25 cpi
Velocità di stampa (max.)	200 mm/sec
Set caratteri	Europeo; Inglese; Americano; Giapponese; Coreano; Greco; Multilingua; Portoghese; Turco
Codici a barre supportati	UPC-E; EAN8; EAN13; ITF; CODABAR; CODE39; CODE93; CODE128; PDF417; QR CODE
Larghezza carta	80 mm
Grammatura carta	50-80 g/m ²
Formato di stampa	Altezza/larghezza da 1 a 8; grassetto; inverso; sottolineato

Diametro rotolo	80 mm
Sensori	Presenza carta; quasi fine carta; errore taglierina; coperchio aperto
Emulazione	ESC/POS™
Interfacce	RS232; USB
Driver di stampa	Windows® (32/64 bit); programma di installazione del driver di stampa; Android™
Strumenti software	Utility per l'impostazione dei memory switch; strumento di configurazione dei loghi; aggiornamento firmware
Vita testina	100 km / 100M impulsi
Taglierina	Taglio parziale e totale
Vita taglierina	1.000.000 di tagli
Caratteristiche speciali	Caricamento frontale della carta; apertura con chiave esterna; taglio parziale; funzionamento unattended
Alimentazione	24 Vdc
Consumo tipico	2,5 A
Temperatura di funzionamento	-20°C ~ 60°C
Dimensioni (P x L x A)	118,9 x 87,1 x 132,1 mm
Peso	N/D
Contenuto confezione	Dispositivo; guida rapida; perno portarotolo; chiave di apertura; ganci e viti di fissaggio

GALLERIA



MODELLI DISPONIBILI

CODICE	DESCRIZIONE
915PF050100333	STAMPANTE P80C USB RS232