

Q3X est la réponse parfaite pour ceux qui sont à la recherche de performances à l'avant-garde et de design. Le tête thermique garantit une qualité excellente d'impression également avec des graphismes, en même temps, moins de consommation. Le massicot est réalisé pour optimiser la performance de ce produit en terme d'efficacité et de fiabilité et il répond aux exigences de fonctionnement les plus sophistiquées. Le design innovant, étudié pour s'adapter parfaitement dans tout environnement, s'associe à la perfection au contenu technologique élevé. Il imprime sur du papier thermique de 80 mm, avec sortie frontale du ticket de caisse. Interface série/USB.

Disponible avec interface Bluetooth et Wi-Fi.



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Q3X est la réponse idéale pour ceux qui recherchent des performances de pointe et du design. La tête thermique garantit une excellente qualité d'impression, y compris pour les graphismes, tout en réduisant la consommation. Le massicot a été conçu pour optimiser les performances de ce produit, tant en efficacité qu'en fiabilité, et répond aux exigences opérationnelles les plus sophistiquées. Le design élégant, pensé pour s'intégrer parfaitement dans tous les environnements, s'allie harmonieusement à un contenu technologique élevé. Impression sur papier thermique de 80mm de largeur, avec sortie frontale du ticket. Interface série+USB.

Interfaces Bluetooth et Wi-Fi disponibles.

SPECIFICHE TECNICHE

Paper width	80 mm
Printing speed (max)	140 mm/sec
Interfaces	RS232;USB;Virtual COM;Ethernet;Wi-Fi;Bluetooth
Print Driver	Windows (32/64 bit);Linux (32/64 bit);Virtual COM;OPOS;Windows Phone;Android;iOS;macOSX

	Q3X	Q3X Wi-Fi	Q3X Ethernet	Q3X Bluetooth
Interfaces	RS232+USB (ou COM virtuel)	RS232+USB (ou COM virtuel)+Wi-Fi	Ethernet	RS232+USB (ou COM virtuel)+Bluetooth
Méthode d'impression	Impression thermique			
Nombre de points	8 points / mm			
Résolution	203 dpi			
Vitesse d'impression (mm/sec)	140			
Cutter automatique	Vie de coupe 1 million de coupes Coupe partielle			
Série de polices de caractères	PC437, PC850, PC860, PC863, PC865, PC858 (euro)			
Nombres de colonnes	32	42	56	
Caractères	2.25 x 3 1.75 x 3 1.25 x 3 (L x H mm)-Normal			
Codes-barres compatibles	UPCA, UPCE, EAN13, EAN8, CODE39, ITF, CODABAR, CODE93, CODE128, CODE32, QRCODE, PDF417			UPCA, UPCE, EAN13, EAN8, CODE39, ITF, CODABAR, CODE93, CODE128, CODE32, PDF417
Largeur d'impression	72 mm			
Format d'impression	Normal, hauteur et largeur de 1x à 8x, inversé, souligné, en italique, en caractères gras			
Direction d'impression	Droit, 90°, 180°, 270°			
Largeur du papier	80 mm			
Grammage du papier	de 55 gr/m² à 60 gr/m²			
Épaisseur du papier	63 µm			
Dimensions du rouleau	diam. max. 80 mm			
Capteurs	Température de la tête Présence papier Détection de marque noire Couvercle ouvert Papier bas			Température de la tête Présence papier Détection de marque noire Couvercle ouvert
Émulation	CUSTOM / POS			
Données Buffer	20 Ko			
Mémoire flash	4 Mo (+1 Mo interne au micro)			512 Ko
Mémoire RAM	2 Mo			
Mémoire graphique	1 logo (576x910 points)			
Pilote	Windows® (32/64 bits) - uniquement sur demande WHQL et installation silencieuse ; Linux (32/64 bits) ; COM virtuel (Linux ou Windows 32/64 bits); OPOS; Windows Phone; Android™ ; iOS; macOSX			Windows® (32/64 bits) - uniquement sur demande WHQL et installation silencieuse ; Linux (32/64 bits) ; OPOS; Windows Phone; Android™ ; iOS; macOSX
Tool software	PrinterSet, Virtual COM, Custom Windows API			
Alimentation	24 Vdc ± 10% (Alimentation externe)			
Absorption moyenne	1 A (12,5% de points)			

	Q3X	Q3X Wi-Fi	Q3X Ethernet	Q3X Bluetooth
Fonction DKD	1 Tiroir-Caisse			
MTBF	360 000 heures (Carte électronique)			
Sécurité	EN60950 +A1+A2+A3+A4			
Marques	En conformité avec RoHS, CE			
Dimensions	150 mm (L) × 140 mm (H) × 117 mm (P)			
Poids	0,9 kg			

GALLERIA



MODELLI DISPONIBILI

CODICE	DESCRIZIONE
911FF010100K33	PRINTER Q3X BTH IAP2 USB RS232
911FF010100333	PRINTER Q3X USB RS232
911FF010200B33	PRINTER Q3X WIFI USB RS232
911FF010100533	PRINTER Q3X ETH