

Q3X è la risposta ideale per chi è alla ricerca di prestazioni all'avanguardia e design. La testina termica garantisce un'eccellente qualità di stampa anche in grafica e allo stesso tempo minori consumi. La taglierina è stata realizzata per ottimizzare le performance di questo prodotto sia in efficienza che in affidabilità e risponde anche alle più sofisticate esigenze operative. Il design elegante, studiato per integrarsi perfettamente in ogni ambiente, si coniuga perfettamente all'elevato contenuto tecnologico. Stampa su carta termica di larghezza 80mm, con uscita dello scontrino frontale.

Interfaccia seriale+USB.

Disponibile interfaccia Bluetooth e Wi-Fi.



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Q3X è la risposta ideale per chi è alla ricerca di prestazioni all'avanguardia e design. La testina termica garantisce un'eccellente qualità di stampa anche in grafica e allo stesso tempo minori consumi. La taglierina è stata realizzata per ottimizzare le performance di questo prodotto sia in efficienza che in affidabilità e risponde anche alle più sofisticate esigenze operative. Il design elegante, studiato per integrarsi perfettamente in ogni ambiente, si coniuga perfettamente all'elevato contenuto tecnologico. Stampa su carta termica di larghezza 80mm, con uscita dello scontrino frontale.

Interfaccia seriale+USB.

Disponibile interfaccia Bluetooth e Wi-Fi.

SPECIFICHE TECNICHE

Paper width	80 mm
Printing speed (max)	140 mm/sec
Interfaces	RS232;USB;Virtual COM;Ethernet;Wi-Fi;Bluetooth
Print Driver	Windows (32/64 bit);Linux (32/64 bit);Virtual COM;OPOS;Windows Phone;Android;iOS;macOSX

	Q3X	Q3X Wi-Fi	Q3X Ethernet	Q3X Bluetooth
Interfacce	RS232 + USB	RS232 + USB + Wi-Fi	Ethernet	RS232 + USB + Bluetooth
Metodo di stampa	Termica a testina fissa			
Dot	8 dots/mm			
Risoluzione	200 dpi			
Velocità di stampa	140 mm/sec			
Taglierina	Vita taglierina: 1.000.000 di tagli Taglio parziale			
Set caratteri	Font internazionali: 54 tabelle di codici carattere; cinese esteso GB18030-2000			
Numero di colonne / Dimensioni font	32, 42, 56 2,25 x 3, 1,75 x 3, 1,25 x 3 mm (L x A) - Normale			
Codici a barre supportati	UPC-A, UPC-E, EAN13, EAN8, CODE39, ITF, CODABAR, CODE93, CODE128, CODE32, QR CODE, PDF417			UPC-A, UPC-E, EAN13, EAN8, CODE39, ITF, CODABAR, CODE93, CODE128, CODE32, PDF417
Larghezza di stampa	72 mm			
Formato di stampa	Normale; altezza e larghezza da 1x a 8x; inverso; sottolineato; corsivo; grassetto			
Direzione di stampa	0°; 90°; 180°; 270°			
Larghezza carta	80 mm			
Grammatura carta	Da 55 a 60 g/m ²			
Spessore carta	63 µm			
Dimensioni rotolo	Diametro massimo: 80 mm			
Sensori	Temperatura testina; presenza carta; rilevamento black mark; coperchio aperto			
Emulazione	CUSTOM/POS			
Buffer dati	20 kB			
Memoria flash	4 MB + 1 MB nella memoria interna del microcontrollore			512 kB
RAM	2 MB			
Memoria grafica	1 logo (576 x 910 dot)			
Driver di stampa	Windows® (32/64 bit); Linux (32/64 bit); Virtual COM; JavaPOS; OPOS; macOS X			
Strumenti software	PrinterSet per Windows® e Linux; Android™ PrinterSet; CustomPowerTool; Custom Linux UPG; VCOM Service			
SDK	JavaPOS; OPOS; Custom Windows® API; Custom Linux API; Custom Android™ API			
Alimentazione	24 Vdc ± 10%			
Consumo medio	1 A (12,5% dei dot attivi)			
Vita testina	100 km / 100M impulsi			
Funzione DKD	1 cassetto portadenaro			
MTBF	360.000 ore (scheda elettronica)			
Sicurezza	EN60950 +A1+A2+A3+A4			
Certificazioni	CE; conforme RoHS			
Temperatura di funzionamento	0°C ~ 50°C			
Dimensioni (P x L x A)	150 x 140 x 117 mm			
Peso	0,92 kg			

	Q3X	Q3X Wi-Fi	Q3X Ethernet	Q3X Bluetooth
Contenuto confezione	Dispositivo; guida rapida; alimentatore AC; cavo di alimentazione AC standard o cavo di alimentazione AC per il mercato USA			

GALLERIA



MODELLI DISPONIBILI

CODICE	DESCRIZIONE
911FF010100K33	STAMPANTE Q3X BTH IAP2 USB RS232
911FF010100333	STAMPANTE Q3X USB RS232
911FF010200B33	STAMPANTE Q3X WIFI USB RS232
911FF010100533	STAMPANTE Q3X ETH