

QD KUNDENDISPLAY

Kundenseitiges CUSTOM QD-Grafikdisplay mit neuem Design und neuen Inhalten. Innovatives Design und Konstruktionsmaterial, eigens zur Kombination mit den Druckern der Custom-Familie entworfen und gefertigt. Mit Hilfe der LCD-Grafiktechnologie können nach Belieben Sätze, Mitteilungen und Zeichnungen auf dem Display erstellt werden. Mit dem teleskopisch regulierbaren Turm kann es in der für den Kunden und den Mitarbeiter bequemsten Ablesenhöhe eingestellt werden. Eigens für ECR- und POS-Systeme entwickeltes, blau hinterleuchtetes grafisches LCD-Display. Display mit serieller Schnittstelle RS232, Versorgung direkt durch den CUSTOM-Drucker (optional mit seriellem Kabel und Ladegerät für einen direkten Anschluss an den PC).



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Zu den angegebenen Merkmalen gehören **Customer display grafico CUSTOM QD** – neu im Design und in den Eigenschaften. Innovativ im Design und im verwendeten Material, speziell entwickelt, um sich nahtlos an alle Drucker der Familie Custom anzupassen. Die grafische LCD-Technologie ermöglicht es, beliebige Sätze, Nachrichten und Zeichnungen auf dem Display zu erstellen. Das teleskopisch verstellbare Turmgehäuse erlaubt es, das Display auf die richtige Höhe für eine optimale Lesbarkeit durch Bediener und Kunde einzustellen. Das hintergrundbeleuchtete, blaue, grafische LCD-Display ist speziell für ECR- und POS-Systeme konzipiert. Es verfügt über eine RS232-Serienschnittstelle; das Display wird direkt von der CUSTOM-Drucker versorgt (optional kann es mit einem Seriellkabel und Netzteil für den direkten Anschluss an den PC ausgestattet werden).

SCHEDA TECNICA

Anzeigemethode	Flüssigkristalldisplay mit Hintergrundbeleuchtung
Anzahl der Zeichen	40 (20 Spalten x 2 Zeilen)
Farbe Hintergrundbeleuchtung	Grün
Zeichensatz	96 alphanumerisch; 12 international
Zeichenstil	5 x 9 dot Matrix

Abmessungen der Zeichen	3,25 mm x 5,85 mm
Zeichenpunkt	3,90 mm x 5.85 mm
Freiraum zwischen Zeichen	0,65 mm
Freiraum zwischen Zeilen	4 mm
Emulierung	ESC/POS, CD5220
Blickwinkel	von 8° bis 35°
Rotationswinkel	-60°, +60° (2 Richtungen)
Schnittstellen	seriell RS232
Versorgung	12 + 24 Vdc ± 10%
Medium aufnahme	20 mA (bei Betrieb)

GALLERIA



MODELLI DISPONIBILI

CODICE	DESCRIZIONE
932GA020100133	CUSTOMER DISPLAY QD DOUBLE BLACK