

S'PRINT S

Die Thermodrucker S'PRINT bestechen durch große Autonomie, kompakte Abmessungen und geringes Gewicht.

Automatische Papierzuführung durch das patentierte "Sixload"-System. Mit Papierendesensor und Black-Mark-Sensor. Der Drucker unterstützt ein erweiterbares Kundenlogo und ermöglicht das Drucken der gängigsten Barcodes: EAN 13, EAN 8, CODE 39, ITF, CODABAR. S'print-s wird über ein externes Netzgerät versorgt und ist mit einer seriellen RS232-Schnittstelle ausgestattet. Er eignet sich zur Instrumentierung, zum Drucken von Belegen, Bons und Bestätigungs-Reports von Banktransaktionen.



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Die Thermodrucker S'PRINT bieten kompakte Abmessungen und geringes Gewicht.

Automatisches Papiereinlegen durch das patentierte System „sixload“. Ausgestattet mit Papierende- und Black-Mark-Sensor. Der Drucker unterstützt ein aktualisierbares Kundenlogo und ermöglicht den Druck der gängigsten Barcodes: EAN 13, EAN 8, CODE 39, ITF, CODABAR. S'print-s wird über ein externes Netzteil versorgt und verfügt über eine serielle RS232-Schnittstelle. Er eignet sich ideal für Anwendungen wie Messtechnik, Belegdruck, Coupons und den Druck von Bestätigungsberichten für Bankgeschäfte.

SPECIFICHE TECNICHE

Paper width	57 mm
Printing speed (max)	50 mm/sec
Interfaces	RS232;Virtual COM
Print Driver	Windows (32/64 bit)

SCHEDA TECNICA

Druckmethode	Thermodruck
--------------	-------------

Dot-Nummer	8 dots/mm
Spalten	24 (Ausführung 40/42 verfügbar)
Auflösung	203dpi
Druckgeschwindigkeit (mm/Sek.)	50 (Diese Werte hängen vom Zustand des Akkus, der Art des Drucks und der Umgebungstemperatur ab)
Zeichensatz	ASCII Standard, International
Druckformat	Normal, doppelte Höhe/Breite, negativ, unterstrichen,erweitert
Druckrichtung	Gerade, umgekehrt
Papierbreite	58 mm
Papierstärke	60µm
Abmessungen der Rolle	57.5 mm ± 1mm
Emulierung	CUSTOM
Schnittstellen	Serieller 9 Pin-Anschluss, RS232
Datenpuffer	128 Byte
Flash-Speicher	32 KB
Graphischer Speicher	1 Logo à 384 x 85 dots
Treiber	Windows® (32/64 Bit) – nur auf Anfrage WHQL und Silent-Installation
Versorgung	9 - 48 VDC / 11VA
Medium aufnahme	1200 - 230 mA
MTBF	260.000 Stunden (Platine)
Betriebstemperatur	0°C + 50°C
Marken	CE
Abmessungen	(LxTxH)146x88x65mm
Gewicht	0,370 g (ohne Papierrolle)

GALLERIA



MODELLI DISPONIBILI

CODICE	DESCRIZIONE
911DE010100133	PRINTER S'PRINT RS232 24 COL BLACK
911DE010500112	PRINTER S'PRINT RS232 40 COL BICOLOR