

Les imprimantes thermiques S'PRINT offrent une grande autonomie et encombrement et poids contenus.

Chargement du papier automatique par le biais du système "sixload" breveté. Pourvue de capteur papier terminé et de marques noires. L'imprimante prend en charge un logo client extensible et permet l'impression des codes-barres les plus courants: EAN13, EAN8, CODE 39, ITF, CODABAR. S'PRINT S est alimentée par un alimentateur externe et munie d'une interface série RS232. E' idéale pour les applications comme instrumentalisation, impression de reçus, coupon et impression de rapport de confirmation pour les transactions bancaires.



#### CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Les imprimantes thermiques S'PRINT offrent un encombrement et un poids réduits.

Chargement automatique du papier grâce au système breveté « sixload ». Équipée d'un capteur de fin de papier et de marque noire. L'imprimante prend en charge un logo client pouvant être mis à jour et permet l'impression des codes-barres les plus courants : EAN 13, EAN 8, CODE 39, ITF, CODABAR. S'print-s est alimentée par un bloc d'alimentation externe et dotée d'une interface série RS232. Elle est idéale pour des applications telles que l'instrumentation, l'impression de reçus et de coupons et l'impression de rapports de confirmation pour les transactions bancaires.

#### SPECIFICHE TECNICHE

|                      |                            |
|----------------------|----------------------------|
| Paper width          | <b>57 mm</b>               |
| Printing speed (max) | <b>50 mm/sec</b>           |
| Interfaces           | <b>RS232;Virtual COM</b>   |
| Print Driver         | <b>Windows (32/64 bit)</b> |

#### SCHEDA TECNICA

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Méthode d'impression | Impression thermique |
| Nombre de points     | 8 points/mm          |

|                                |                                                                                                       |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Colonnes                       | 24 (version 40/42 disponible)                                                                         |
| Résolution                     | 203 dpi                                                                                               |
| Vitesse d'impression (mm/sec)  | 50 (en fonction de l'état de la batterie, de la typologie d'impression et de la température ambiante) |
| Série de polices de caractères | ASCII standard, International                                                                         |
| Format d'impression            | Normal, double hauteur/largeur, négatif, souligné, caractère large                                    |
| Direction d'impression         | Droit, renversé                                                                                       |
| Largeur du papier              | 58 mm                                                                                                 |
| Épaisseur du papier            | 60µm                                                                                                  |
| Dimensions du rouleau          | 57,5 mm ± 1 mm                                                                                        |
| Émulation                      | CUSTOM                                                                                                |
| Interfaces                     | Série 9 broches, RS232                                                                                |
| Données Buffer                 | 128 octets                                                                                            |
| Mémoire flash                  | 32 Ko                                                                                                 |
| Mémoire graphique              | 1 logo de 384 x 85 points                                                                             |
| Pilote                         | Windows® (32/64 bits) - uniquement sur demande WHQL et installation silencieuse                       |
| Alimentation                   | 9 - 48 V DC / 11 V A                                                                                  |
| Absorption moyenne             | 1 200 - 230 mA                                                                                        |
| MTBF                           | 260 000 heures (carte électronique)                                                                   |
| Température de fonctionnement  | 0°C + 50°C                                                                                            |
| Marques                        | CE                                                                                                    |
| Dimensions                     | (LxPxH) 146x88x65 mm                                                                                  |
| Poids                          | 0,370 gr (sans rouleau de papier)                                                                     |

GALLERIA



MODELLI DISPONIBILI

| CODICE         | DESCRIZIONE                          |
|----------------|--------------------------------------|
| 911DE010100133 | PRINTER S'PRINT RS232 24 COL BLACK   |
| 911DE010500112 | PRINTER S'PRINT RS232 40 COL BICOLOR |