

S'PRINT S

La stampante termica che offre ingombri e peso contenuti.

Caricamento carta automatico attraverso il sistema "sixload" brevettato. Completa di sensore fine carta e black mark. La stampante supporta un logo cliente upgradabile e consente la stampa dei barcodes più diffusi: EAN 13, EAN 8, CODE 39, ITF, CODABAR. S'print-s è alimentata tramite un alimentatore esterno e dotata di interfaccia seriale RS232. E' ideale per applicazioni quali strumentazione, stampa di ricevute, coupon e stampa report di conferma per transazioni bancarie.



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Le stampanti termiche S'PRINT offrono ingombri e peso contenuti.

Caricamento carta automatico attraverso il sistema "sixload" brevettato. Completa di sensore fine carta e black mark. La stampante supporta un logo cliente upgradabile e consente la stampa dei barcodes più diffusi: EAN 13, EAN 8, CODE 39, ITF, CODABAR. S'print-s è alimentata tramite un alimentatore esterno e dotata di interfaccia seriale RS232. E' ideale per applicazioni quali strumentazione, stampa di ricevute, coupon e stampa report di conferma per transazioni bancarie.

SPECIFICHE TECNICHE

Paper width	57 mm
Printing speed (max)	50 mm/sec
Interfaces	RS232;Virtual COM
Print Driver	Windows (32/64 bit)

SCHEDA TECNICA

Metodo di stampa	Termica a testina fissa
Risoluzione	200 dpi (8 dots/mm)

Velocità massima di stampa	50 mm/sec
Set caratteri	ASCII standard; internazionale
Codici a barre supportati	INTERLEAVED 2/5; EAN13; EAN8; CODE39; CODABAR
Direzione di stampa	Normale; 90°; 180°
Larghezza carta	57 mm
Grammatura carta	55-60 g/m²
Larghezza di stampa	48 mm
Diametro esterno rotolo	50 mm
Sensori	Quasi fine carta; allineamento black mark
Emulazione	CUSTOM/POS
Interfacce	RS232
Buffer dati	128 byte
Driver di stampa	Windows® (32/64 bit)
Alimentazione	Da 9 Vdc a 48 Vdc
Consumo tipico	1200-230 mA
Vita testina	50 km / 100M impulsi
Temperatura di funzionamento	0°C ~ 50°C
Dimensioni (P x L x A)	146 x 88 x 65 mm
Peso	0,34 kg
Contenuto confezione	Dispositivo; guida rapida; alimentatore AC; adattatori per presa; cavo seriale

GALLERIA



MODELLI DISPONIBILI

CODICE	DESCRIZIONE
911DE010100133	STAMPANTE S'PRINT RS232 24COL NERA
911DE010500112	STAMPANTE S'PRINT RS232 40 COL BICOLOR