

SELF/5000



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

SELF/5000 è la soluzione all-in-one di Ingenico per i pagamenti self-service, compatta e scalabile. Parte della serie "Self", il dispositivo è il terminale contactless "best-in-class", sicuro e pensato apposta per far crescere il tuo business. SELF/5000 accetta tutti i tipi di pagamento, inclusi quelli NFC/Contactless e i QR Code, e si integra facilmente nei sistemi di pagamento cashless di vending machine e kioski.

SCHEDA TECNICA

Processore	Cortex A5
Memoria	512 MB Flash, 512 MB RAM MicroSD fino a 32 GB
Sistema Operativo	Telium TETRA
SAM	2xSAM ID-000
Lettore Contactless	EMV Level 1 / ISO 14443 A/B/B'
Lettori a contatto	Lettore di carte ibrido con otturatore LED RGB nella bocchetta di ingresso del lettore Smart card - EMV L1 - 500k letture di durata MSR ISO 1/2/3 - 500k letture di durata
Display	3.26" a colori QVGA (240x320)
Touchscreen	Capacitivo - spessore del vetro 6 mm
Tastiera	Tastiera virtuale sullo schermo
Audio	Cicalino: mono Suono polifonico: Tramite altoparlante esterno
Fotocamera	2MP - focale fissa (libreria Honeywell incorporata)
Connettività Terminale	Ethernet 10/100, 1 porta LAN RJ45 4G (con fallback 3G / 2G) (optional) Bluetooth 4.2 (optional)

Interfacce Terminale	1 x USB Slave 2 x USB Host 2 x RS232 1 x connettori per altoparlante esterno 1 x MDB Master + 1 x MDB Slave (optional)
Sicurezza	Certificato PCI PTS 5.1 Certificato PIN-on-Glass
Grado di protezione ingresso	IP 44
Grado di protezione urti	IK 09
Alimentatore	9-16 V DC (modalità light sleep) 10-45V DC con optional Add-on box (optional)
Dimensioni Terminale	EVA EPS - Modulo porta standard 85 (L) x 107,2 (A) x 109,6 (P) mm
Peso	620 gr
Ambiente	Temperatura di esercizio: da -20 °C a +70 °C (da -4 °F a 158 °F) Temperatura di conservazione: da -20 °C a +70 °C (da -4 °F a 158 °F) Umidità di esercizio: 95% senza condensa a +55 °C (131 °F)
Montaggio nel chiosco	Dall'esterno senza placca in EVA Dall'interno con piastra in EVA
Accessori	Cavo adattatore per alimentatore standard 12V Piastra di montaggio in EVA EPS in acciaio Cavi USB, cavi seriali ... (optional) Alimentatore 12V DC ... (optional)
Add-on boxes	POWER add-on box (slot#1) (optional) MDB add-on box (slot#2) (optional) 4G + BT add-on box (slot#2) (optional)

GALLERIA



MODELLI DISPONIBILI

CODICE	DESCRIZIONE
942BT081000333	KIT PER INSTALLAZIONE POS ALL-IN-ONE SERIE ISELF INGENICO