

TG02H

Besonders kompakter und vielseitiger Drucker, der eine installationsfreundliche Panel-Montage ermöglicht. TG02H ist mit schwarzer Plastikausgabe.

- Verbesserte Druckqualität bei 200dpi
- Papierbreite 57mm
- Druckgeschwindigkeit > 80mm/s
- Durchmesser der Papierrolle bis 90mm
- RS232 und USB Schnittstellen (seriell TTL mit Verschweißung)
- Besonders zuverlässiges Tear-Off
- Sensoren: Druckerkopftemperatur, vorhandenes Papier, nahendes Papierende, Papierstau
- Versorgung 12V und 24V



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Barcode-Druckfunktion 1D/ 2D (QRCODE), Internationale Schriftarten integriert: jede Sprache verfügbar, Patentiertes Anti-Stau-System, Außenanwendungen: Betriebstemperatur -20/+70°C, geringer Stand-by-Verbrauch, Rollenhalter inklusive, Anwendung Spielautomaten und Anwendung Warteschlangensysteme.


SPECIFICHE TECNICHE

Paper width	57 mm
Paper weight	55-60 g/m²
External roll diameter	90 mm
Interfaces	RS232;USB;AUX

SCHEDA TECNICA

Druckmethode	Thermodrucker mit festem Druckerkopf
Dot-Nummer	8 dots/mm
Spalten	Default 24; 32 und 42 mögliche Spalten mit verschiedenen Fonts
Auflösung	203 dpi
Druckgeschwindigkeit (mm/Sek.)	80 mm/s (Laden 50 mm/s)
Zeichensatz	International (default), Chinesisch, Koreanisch
Gestützter Barcodei	1D/ 2D QRCODE
Druckformat	Normal, Höhe und Breite von 1 bis 8, fett, negativ, unterstrichen, kursiv
Druckrichtung	Gerade, 180°
Papierbreite	57mm
Papiergewicht	von 55 bis 60 g/m²)
Druckbreite	48 mm
Abmessungen der Rolle	Bis 90mm
Sensoren	Druckerkopftemperatur, vorhandenes Papier, nahendes Papierende, Papierstau
Emulierung	Escape Command kompatibel
Schnittstellen	RS232 (TTL erhältlich), USB, AUX optional Gaming
Datenpuffer	8 Kb
Flash-Speicher	4 Mb
RAM-Speicher	512 Kb
Graphischer Speicher	2 Logos: 384x682 dots
Treiber	Windows® (32/64 Bit) – nur auf Anfrage WHQL und Silent-Installation; Linux (32/64-Bit); Virtual COM (Linux oder Windows 32/64 Bit); Android™ ; iOS
Software Tool	PrinterSet, CustomPowerTool, Custom Windows API
Versorgung	12 - 24 Vdc ± 10%
Medium aufnahme	0.7 A (12Vdc) 0.4 A (24Vdc)
MTBF	420.000 Stunden (Platine)
Kopfschraube	50Km/100M impulse
Betriebstemperatur	-20/+ 70°C
Abmessungen	129(L) x 120(H) x 100(W) mm (schwarze Ausgabe) 126.2(L) x 85.2(H) x 92(W) mm (beleuchtete Ausgabe)
Gewicht	0.33 kg ohne Papierrollenhalterung

GALLERIA



MODELLI DISPONIBILI

CODICE	DESCRIZIONE
915HZ010300300	PRINTER TG02H USB RS232