

TG02H

Imprimante reçus extrêmement compacte et polyvalente qui permet une installation facile et un montage en panneau. La TG02H est disponible avec une fente en plastique noire.

- Meilleure qualité d'impression 200 dpi
- Largeur du papier 57 mm
- Vitesse > de 80 mm/sec
- Diamètre rouleau de papier jusqu'à 90 mm
- Interfaces RS232 et USB (série TTL avec soudure)
- Tear off à haute fiabilité
- Capteurs: Température tête, présence papier, papier presque terminé et anti-bourrage
- Alimentation 12 - 24



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Capacité d'impression de codes-barres 1D/2D (QRCODE), Polices internationales embarquées : n'importe quelle langue disponible, Système anti-bourrage breveté, Applications extérieures : température de fonctionnement -20/+70 °C, Faible consommation en veille, Porte-rouleau inclus, application Machines de jeu et application Systèmes de gestion de file d'attente.

SPECIFICHE TECNICHE

Paper width	57 mm
Paper weight	55-60 g/m²
External roll diameter	90 mm
Interfaces	RS232;USB;AUX

Méthode d'impression	Thermique à tête fixe
Nombre de points	8 points/mm
Colonnes	Défaut 24; 32 et 42 colonnes possibles avec des polices de caractères différentes
Résolution	203 dpi
Vitesse d'impression (mm/sec)	80 mm/s (charge 50 mm/s)
Série de polices de caractères	Internationaux (défaut), Chinois, Coréen
Codes-barres compatibles	1D / 2D QRCODE
Format d'impression	Normal, hauteur et largeur de 1 à 8, en caractères gras, négatif, souligné, en italique
Direction d'impression	Droit 180°
Largeur du papier	57 mm
Grammage du papier	de 55 à 60 g/m ²
Largeur d'impression	48 mm
Dimensions du rouleau	Jusqu'à 90 mm
Capteurs	Température tête, présence papier, papier presque terminé et anti-bourrage
Émulation	Compatibilité Touche escape
Interfaces	RS232 (TTL disponible), USB, AUX en option gaming
Données Buffer	8 Ko
Mémoire flash	4 Mo
Mémoire RAM	512 Ko
Mémoire graphique	2 Logos: 384x682 points
Pilote	Windows® (32/64 bits) - uniquement sur demande WHQL et installation silencieuse ; Linux (32/64 bits) ; COM virtuel (Linux ou Windows 32/64 bits); Android™ ; iOS
Outil de logiciel	PrinterSet, CustomPowerTool, Custom Windows API
Alimentation	12-24 V DC ± 10%
Absorption moyenne	0,7 A (12Vdc) 0.4 A (24Vdc)
MTBF	420 000 heures (carte électronique)
Durée de vie tête	50 km/ 100 M impulsions
Température de fonctionnement	-20°C +70°C
Dimensions	129(L) x 120(H) x 100(P) mm (fente noire) 126,2(L) x 85,2(H) x 92(P) mm (fente éclairée)
Poids	0,33 kg sans rouleau de papier



MODELLI DISPONIBILI

CODICE	DESCRIZIONE
915HZ010300300	PRINTER TG02H USB RS232