

TG02H

Stampante ricevute estremamente compatta e versatile che consente una facile installazione e montaggio a pannello. La TG02H è disponibile con bocchetta in plastica nera.

- Migliore qualità di stampa a 200dpi
- Larghezza carta 57mm
- Velocità > di 80mm/sec
- Diametro rotolo carta fino a 90mm
- Interfacce RS232 e USB (seriale TTL con saldatura)
- Tear off ad alta affidabilità
- Sensori: temperatura testina, presenza carta, quasi fine carta, anti- inceppamento
- Alimentazione 12V e 24V



CARATTERISTICHE PRINCIPALI


Capacità di stampa barcode 1D/ 2D (QRCODE), Font internazionali a bordo: qualsiasi lingua disponibile, Sistema anti-inceppamento brevettato, Applicazioni esterne: temperatura operativa -20/+ 70°C, Bassi consumi in stand-by, Porta rotolo incluso, applicazione Macchine da gioco e applicazione Sistemi eliminacode.

SPECIFICHE TECNICHE

Paper width	57 mm
Paper weight	55-60 g/m²
External roll diameter	90 mm
Interfaces	RS232;USB;AUX

Metodo di stampa	Termica a testina fissa
Risoluzione	200 dpi (8 dots/mm)
Velocità di stampa (max)	80 mm/sec
Larghezza carta	57 mm
Grammatura carta	55-60 g/m ²
Diametro rotolo esterno	90 mm
Diametro anima rotolo	12 mm
Sensori	Temperatura testina; presenza carta; sensore carta in esaurimento; sensore anti-inceppamento
Emulazione	CUSTOM/POS; TG558
Interfacce	TTL; RS232; USB
Driver	Windows® (32/64 bit); Linux (32/64 bit); Virtual COM; Android™; iOS
Tool software	PrinterSet; Custom Power Tool; Status Monitor; API Windows® personalizzata; Driver Manager
Caratteristiche speciali	12 V o 24 V; strappo; sistema anti-inceppamento; portarotolo incluso
Specifiche elettriche	12 Vdc ± 10%; 24 Vdc ± 10%
Assorbimento medio	0,7 A; 0,4 A
Vita testina	50 km / 100M impulsi
Taglierina	Strappo
Temperatura di funzionamento	-20°C ~ 70°C
Dimensioni (P x L x A)	129 x 100 x 120 mm
Peso	0,33 kg
Contenuto confezione	Dispositivo; guida rapida; dischi di contenimento del rotolo di carta

GALLERIA



MODELLI DISPONIBILI

CODICE	DESCRIZIONE
915HZ010300300	STAMPANTE TG02H USB RS232