


TG2460HIII

- Marco metálico (galvanizada/aleación de aluminio)
- Elevada calidad de impresión a 200 dpi
- Ancho del papel 60 mm
- Espesor del papel: de 60 a 80 µm
- Velocidad > 140 mm/seg
- Interfaz RS232 y USB
- Códigos de barras: UPC-A, UPC-E, EAN13, EAN8, CODE39, ITF, CODABAR, CODE93, CODE128, CODE32, QR CODE
- Caracteres: Europeo, Internacional, Tailandés, Portugués, Nórdico, Chino y Ruso
- Cortadora altamente fiable: más de 1.000.000 de cortes o sistema Tear-Off
- Sensores: temperatura cabezal, presencia de papel, anti-atascamiento del papel, retiro del billete, final del papel, casi final del papel (opcional)



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Entre las características indicadas se incluyen **Sistema anti-jamming patentado**, **Ideal para entornos hostiles**, de **-20°C a +70°C**, **Versión disponible con ejector**, boquilla de papel iluminada y rollo de papel multiposición.

Otros elementos destacados son **Amplia capacidad de rollo de papel: Ø 100 mm**, **Estructura de metal que garantiza mayor rigidez al mecanismo de impresión y una mejor disipación del calor del motor, para una mayor estabilidad y fiabilidad en el tiempo**, Distribución mejorada de la presión del rodillo-testigo, para una mejor calidad de impresión y aplicación Kioski self service.

SPECIFICHE TECNICHE

Paper width	60 mm
Paper weight	55-70 g/m²

External roll diameter	100 mm
Interfaces	RS232;USB

SCHEDA TECNICA

Método de impresión	Térmica con cabezal fijo
Número de dot	8 dots/mm
Columnas	32 - 42 - 56
Resolución	203 dpi
Velocidad de impresión (mm/seg)	140mm/seg
Set caracteres	PC437, PC850, PC860, PC863, PC865, PC858, PC866, GB2312
Formato de impresión	Normal, altura y ancho de 1 a 4, negrita, negativo, subrayado, cursiva, italic
Dirección de impresión	Straight, 180°
Ancho del papel:	60mm
Gramaje del papel	de 55 a 70 g/m²
Espesor del papel	de 60 a 80 µm
Dimensiones del rollo	100 mm
Sensores	Temperatura del cabezal, atascamiento del papel, presencia del papel, presencia notch, opcional: casi final del papel externo.
Emulación	Custom/POS, TGH
Interfaces	RS232 + USB
Buffer datos	2 kB
Memoria flash	1 MB
Memoria gráfica	2 logos de 448x584 dots
Driver	Windows® (32/64 bit) - solo bajo pedido WHQL e instalación silenciosa; Linux (32/64 bits); COM virtual (Linux o Windows 32/64 bit); Android™
Tool software	Status Monitor, PrinterSet, CustomPowerTool, Custom Windows API
Alimentación	24V +/- 10%
Absorción medio	0.62A (12,5% dots encendidos)
MTBF	420.000 horas (tarjeta electrónica)
Vida cabezal	50Km/100M impulsos
Temperatura de funcionamiento	-20°C + 70°C
Dimensiones	PRINTER TG2460HIII USB RS232 CUTTER: 135 (L) x 114 (W) x 81 (H) mm PRINTER TG2460HIII USB RS232 CUT HC STD: 126 (L) x 114 (W) x 81 (H) mm PRINTER TG2460HIII USB TEAR OFF TRASP. BEZ: 126 (L) x 114 (W) x 81 (h) mm PRINTER TG2460HIII USB RS232 CUTTER EJECTOR: 129 (L) x 114 (W) x 81 (H) mm
Peso	0,6 Kg



MODELLI DISPONIBILI

CODICE	DESCRIZIONE
915CG060100300	PRINTER TG2460HIII USB RS232 CUTTER
915CG050141300	PRINTER TG2460HIII USB TEAR OFF TRASP. BEZ
915CG060200300	PRINTER TG2460HIII USB RS232 CUT HC STD
915CG060300300	PRINTER TG2460HIII USB RS232 CUTTER EJECTOR