


- 100mm / 100mm
- 200 dpi
- 60 mm
- : 60 80 μm
- > 140 mm /
- RS232 USB
- :UPC-A, UPC-E, EAN13, EAN8, CODE39, ITF, CODABAR, CODE93, CODE128, CODE32, QR CODE
- : ,
- : 1.000.000
- : , , , , , ()



-20°C +70°C ejector
 Ø 100 mm

Paper width	60 mm
Paper weight	55-70 g/m²
External roll diameter	100 mm
Interfaces	RS232;USB

Modello	Modello
Formato	8" / 10"
Velocità	32 - 42 - 56
Risoluzione	203 dpi
Velocità di stampa /min	140 fogli /min
Compatibilità	PC437, PC850, PC860, PC863, PC865, PC858, PC866, GB2312
Interfaccia	Interfaccia seriale 1 a 4 porte RS232C
Angolo di inclinazione	0°, 180°
Velocità di stampa	60 fogli/min
Velocità di stampa	55 fogli / 70 fogli /min ²
Velocità di stampa	60 fogli / 80 fogli/min
Velocità di stampa	100 fogli/min
Velocità di stampa	Interfaccia seriale 1 a 4 porte RS232C
Software	Custom/POS, TGH
Interfaccia	RS232 + USB
Velocità di stampa	2 kB
Velocità di stampa	1 MB
Velocità di stampa	2 fogli 448x584 fogli/min
Software	Windows® 32/64 bit --- Interfaccia seriale WHQL certificata Linux 32/64 bit Interfaccia COM Linux Windows 32/64 bit Interfaccia seriale TM
Velocità di stampa	Interfaccia seriale, PrinterSet, CustomPowerTool, Custom Windows API
Velocità di stampa	24V +/- 10%
Velocità di stampa	0.62A (12,5% fogli/min)
MTBF	420.000 ore (fogli/min)
Velocità di stampa	50 fogli / 100M fogli/min
Velocità di stampa	-20°C + 70°C
Velocità di stampa	PRINTER TG2460HIII USB RS232 CUTTER: 135 (L) x 114 (W) x 81 (H) mm PRINTER TG2460HIII USB RS232 CUT HC STD: 126 (L) x 114 (W) x 81 (H) mm PRINTER TG2460HIII USB TEAR OFF TRASP. BEZ: 126 (L) x 114 (W) x 81 (h) mm PRINTER TG2460HIII USB RS232 CUTTER EJECTOR: 129 (L) x 114 (W) x 81 (H) mm
Velocità di stampa	0.6 fogli/min

GALLERIA



CODICE	DESCRIZIONE
915CG060100300	PRINTER TG2460HIII USB RS232 CUTTER
915CG050141300	PRINTER TG2460HIII USB TEAR OFF TRASP. BEZ
915CG060200300	PRINTER TG2460HIII USB RS232 CUT HC STD
915CG060300300	PRINTER TG2460HIII USB RS232 CUTTER EJECTOR