


TG2460HIII

- Metallrahmen (verzinkt/Aluminiumlegierung)
- Hohe Druckqualität bei 200 dpi
- Papierbreite 60 mm
- Papierstärke: von 60 bis 80 µm
- Geschwindigkeit > 140 mm/s
- RS232 und USB Schnittstelle
- Barcodes: UPC-A, UPC-E, EAN13, EAN8, CODE39, ITF, CODABAR, CODE93, CODE128, CODE32, QRCODE
- Zeichen: Europäisch, International, Thailändisch, Portugiesisch, Nordic, Chinesisch und Russisch
- Höchst zuverlässiger Cutter: über 1.000.000 Schnitte oder Tear-Off
- Sensoren: Druckkopftemperatur, Papier vorhanden, Papierstau, Ticketrücknahme, Papierende, Papierende (optional)



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Patentiertes Anti-Jamming-System, Ideal für raue Umgebungen, von -20°C bis +70°C, Version mit Ejektor erhältlich, beleuchtete Papieröffnung sowie Papierrolle mit mehreren Positionen.


Große Papierrollenkapazität: Ø 100 mm, Metallstruktur, die dem Druckmechanismus mehr Steifigkeit verleiht und eine bessere Wärmeableitung des Motors ermöglicht, für mehr Stabilität und Zuverlässigkeit über die Zeit, verbesserte Druckverteilung zwischen Walze und Druckkopf für eine bessere Druckqualität sowie Anwendung Self-Service-Kioske.

SPECIFICHE TECNICHE

Paper width	60 mm
Paper weight	55-70 g/m²
External roll diameter	100 mm
Interfaces	RS232;USB

Druckmethode	Thermodrucker mit festem Kopf
Dot-Nummer	8 dots/mm
Spalten	32 - 42 - 56
Auflösung	203 dpi
Druckgeschwindigkeit (mm/Sek.)	140mm/s
Zeichensatz	PC437, PC850, PC860, PC863, PC865, PC858, PC866, GB2312
Druckformat	Normal, Höhe und Breite von 1 bis 4, fettgedruckt, negativ, unterstrichen, kursiv
Druckrichtung	Gerade, 180°
Papierbreite	60mm
Papiergewicht	von 55 bis 70 g/m²
Papierstärke	von 60 bis 80 µm
Abmessungen der Rolle	100 mm
Sensoren	Temperatur am Druckkopf, Papierstau, Papier vorhanden, Notch Vorhanden, optional: Papierende extern
Emulierung	Custom/POS, TGH
Schnittstellen	RS232 + USB
Datenpuffer	2 kB
Flash-Speicher	1 MB
Graphischer Speicher	2 Logos à 448x584 dots
Treiber	Windows® (32/64 Bit) – nur auf Anfrage WHQL und Silent-Installation; Linux (32/64-Bit); Virtual COM (Linux oder Windows 32/64 Bit); Android™
Software Tool	Status Monitor, PrinterSet, CustomPowerTool, Custom Windows API
Versorgung	24V +/- 10%
Medium aufnahme	0.62A (12,5% dots an)
MTBF	420.000 Stunden (Platine)
Kopfschraube	50Km/100M Impulse
Betriebstemperatur	-20°C + 70°C
Abmessungen	PRINTER TG2460HIII USB RS232 CUTTER: 135 (L) x 114 (W) x 81 (H) mm PRINTER TG2460HIII USB RS232 CUT HC STD: 126 (L) x 114 (W) x 81 (H) mm PRINTER TG2460HIII USB TEAR OFF TRASP. BEZ: 126 (L) x 114 (W) x 81 (h) mm PRINTER TG2460HIII USB RS232 CUTTER EJECTOR: 129 (L) x 114 (W) x 81 (H) mm
Gewicht	0,6 Kg

GALLERIA



CODICE	DESCRIZIONE
915CG060100300	PRINTER TG2460HIII USB RS232 CUTTER
915CG050141300	PRINTER TG2460HIII USB TEAR OFF TRASP. BEZ
915CG060200300	PRINTER TG2460HIII USB RS232 CUT HC STD
915CG060300300	PRINTER TG2460HIII USB RS232 CUTTER EJECTOR