

TG2460HIII

- Châssis en métal (alliage zinc/aluminium)
- Haute qualité d'impression à 200 dpi
- Largeur du papier 60 mm
- Épaisseur du papier: de 60 à 80 µm
- Vitesse > 140 mm/sec
- Interface RS232 et USB
- Codes-barres: UPC-A, UPC-E, EAN13, EAN8, CODE39, ITF, CODABAR, CODE93, CODE128, CODE32, QRCODE
- Polices de caractères: Européen, International, Thaïlandais, Portugais, Nordique, Chinois et Russe
- Massicot hautement performant: plus de 1 000 000 coupes ou système Tear-Off
- Capteurs: température tête, présence papier, anti-bourrage de papier, retrait du billet, papier terminé, papier presque terminé (en option)



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Parmi les caractéristiques indiquées figurent **Système anti-jamming breveté, Idéal pour les environnements hostiles, de -20°C à +70°C, Version disponible avec ejector**, Buse d'éjection de papier éclairée et Rouleau de papier multi-position.

Parmi les autres éléments mentionnés figurent **Grande capacité du rouleau de papier: Ø 100 mm, Structure en métal assurant une plus grande rigidité du mécanisme d'impression et une meilleure dissipation de la chaleur du moteur, pour une meilleure stabilité et fiabilité dans le temps**, Distribution améliorée de la pression du rouleau-testina, pour une meilleure qualité d'impression et application Kioski self service.

SPECIFICHE TECNICHE

Paper width

60 mm

Paper weight	55-70 g/m²
External roll diameter	100 mm
Interfaces	RS232;USB

SCHEDA TECNICA

Méthode d'impression	Thermique à tête fixe
Nombre de points	8 points/mm
Colonnes	32 - 42 - 56
Résolution	203 dpi
Vitesse d'impression (mm/sec)	140 mm/sec
Série de polices de caractères	PC437, PC850, PC860, PC863, PC865, PC858, PC866, GB2312
Format d'impression	Normal, hauteur et largeur de 1 à 4, en caractères gras, négatif, souligné, en italique
Direction d'impression	Droit, 180°
Largeur du papier	60 mm
Grammage du papier	de 55 à 70 g/m²
Épaisseur du papier	de 60 à 80 µm
Dimensions du rouleau	100 mm
Capteurs	Température tête, bourrage papier, présence papier, présence notch, en option: papier presque terminé externe
Émulation	Custom/POS, TGH
Interfaces	RS232 + USB
Données Buffer	2 Ko
Mémoire flash	1 Mo
Mémoire graphique	2 logos de 448x584 points
Pilote	Windows® (32/64 bits) - uniquement sur demande WHQL et installation silencieuse ; Linux (32/64 bits) ; COM virtuel (Linux ou Windows 32/64 bits); Android™
Outil de logiciel	Status Monitor, PrinterSet, CustomPowerTool, Custom Windows API
Alimentation	24 V +/- 10%
Absorption moyenne	0,62A (12,5% points allumés)
MTBF	420 000 heures (carte électronique)
Durée de vie tête	50 km/ 100 M impulsions
Température de fonctionnement	-20°C + 70°C
Dimensions	PRINTER TG2460HIII USB RS232 CUTTER: 135 (L) x 114 (W) x 81 (H) mm PRINTER TG2460HIII USB RS232 CUT HC STD: 126 (L) x 114 (W) x 81 (H) mm PRINTER TG2460HIII USB TEAR OFF TRASP. BEZ: 126 (L) x 114 (W) x 81 (h) mm PRINTER TG2460HIII USB RS232 CUTTER EJECTOR: 129 (L) x 114 (W) x 81 (H) mm
Poids	0,6 kg



MODELLI DISPONIBILI

CODICE	DESCRIZIONE
915CG060100300	PRINTER TG2460HIII USB RS232 CUTTER
915CG050141300	PRINTER TG2460HIII USB TEAR OFF TRASP. BEZ
915CG060200300	PRINTER TG2460HIII USB RS232 CUT HC STD
915CG060300300	PRINTER TG2460HIII USB RS232 CUTTER EJECTOR