

TG2460HIII

- Telaio in metallo (zincato/lega d'alluminio)
- Elevata qualità di stampa a 200 dpi
- Larghezza carta 60 mm
- Spessore carta: da 60 a 80 µm
- Velocità > 140 mm/sec
- Interfaccia RS232 e USB
- Codici a barre: UPC-A, UPC-E, EAN13, EAN8, CODE39, ITF, CODABAR, CODE93, CODE128, CODE32, QR CODE
- Caratteri: Europeo, Internazionale, Thailandese, Portoghese, Nordico, Arabo, Cinese e Russo
- Taglierina altamente affidabile: più di 1.000.000 tagli o sistema Tear-Off
- Sensori: temperatura testina, presenza carta, anti-inceppamento carta, ritiro biglietto, fine carta, quasi fine carta (opzionale)
- Bocchetta LED



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Sistema anti-jamming brevettato, Ideale per ambienti ostili, da -20°C fino a +70°C, Versione disponibile con ejector, Bocchetta carta illuminata e Rotolo carta multiposizione.

Ampia capacità rotolo carta: Ø 100 mm, Struttura di metallo che assicura maggiore rigidità al meccanismo di stampa ed una migliore dissipazione del calore del motore, per una migliore stabilità ed affidabilità nel tempo, Distribuzione migliorata della pressione del rullo-testina, per una migliore qualità di stampa e applicazione Kioski self-service.

SPECIFICHE TECNICHE



Paper width	60 mm
Paper weight	55-70 g/m²

External roll diameter	100 mm
Interfaces	RS232;USB

SCHEDA TECNICA

Metodo di stampa	Termica a testina fissa
Risoluzione	200 dpi (8 dots/mm)
Velocità di stampa (max)	140 mm/sec
Larghezza carta	60 mm
Grammatura carta	55-70 g/m²
Diametro rotolo esterno	100 mm
Diametro anima rotolo	12 mm
Sensori	Temperatura testina; inceppamento carta; presenza carta; rilevamento tacca; sensore esterno carta in esaurimento opzionale
Emulazione	CUSTOM/POS; TGH
Interfacce	RS232; USB
Driver	Windows® (32/64 bit) - WHQL e installazione silente disponibili solo su richiesta; Linux (32/64 bit); Virtual COM (Linux o Windows® 32/64 bit); Android™
Tool software	PrinterSet; Custom Power Tool; Status Monitor; API Windows® personalizzata; Driver Manager
Caratteristiche speciali	Strappo; taglio totale; modello con espulsore; bocchetta antispruzzo; sistema anti-inceppamento; modalità di risparmio carta
Specifiche elettriche	24 Vdc ± 10%
Assorbimento medio	0,62 A
Vita testina	50 km / 100M impulsi
Taglierina	Taglio totale o strappo
Vita taglierina	1.000.000 tagli
Temperatura di funzionamento	-20°C ~ 70°C
Dimensioni (P x L x A)	Con taglierina: 135 x 114 x 81 mm Taglierina HC: 126 x 114 x 81 mm Strappo: 126 x 114 x 81 mm Taglierina con espulsore: 129 x 114 x 81 mm
Peso	0,6 kg
Contenuto confezione	Dispositivo; guida rapida

GALLERIA



MODELLI DISPONIBILI

CODICE	DESCRIZIONE
--------	-------------

915CG060100300	STAMPANTE TG2460HIII USB RS232 CUTTER
915CG050141300	STAMPANTE TG2460HIII USB TEAR OFF TRASP. BEZ
915CG060200300	STAMPANTE TG2460HIII USB RS232 CUT HC STD
915CG060300300	STAMPANTE TG2460HIII USB RS232 CUTTER ESPULSORE