

-

--	--	--	--	--	--	--	--	--

Paper width	80 mm
Paper weight	55-80 g/m²
External roll diameter	90 mm
Interfaces	RS232;Virtual COM

SCHEDA TECNICA

Modello	Modello
Processore	8 Core / 16GB
Velocità	43 - 60 - 76
Resoluzione	203 dpi
Velocità di stampa / minuto	150 fogli / minuto
Compatibilità	PC437, PC850. PC860. PC863, PC865, PC858, PC866, GB2312
Dimensioni	Dimensioni 144 x 444 mm
Angolo di inclinazione	Angolo di inclinazione, 180°
Velocità di stampa	80 fogli
Velocità di stampa	Angolo di inclinazione 55 x 80 mm / 2
Velocità di stampa	Angolo di inclinazione 63 x 85 µm
Velocità di stampa	Angolo di inclinazione 90 mm
Velocità di stampa	Angolo di inclinazione, Angolo di inclinazione, Angolo di inclinazione, Angolo di inclinazione
Velocità di stampa	Custom/POS, TGH
Velocità di stampa	RS232 + USB
Velocità di stampa	2 kB
Velocità di stampa	1 MB
Velocità di stampa	2 x 608x430 mm
Velocità di stampa	Windows® 32/64 bit --- WHQL Linux 32/64 bit COM Linux Windows 32/64 bit OPOS
Velocità di stampa	Angolo di inclinazione, PrinterSet, CustomPowerTool, Custom Windows API
Velocità di stampa	24V +/- 10%
Velocità di stampa	0.8A (12,5% x 100 mm)
MTBF	450.000 ore (1000 ore)
Velocità di stampa	50 fogli / 100M fogli
Velocità di stampa	0°C + 50°C
Velocità di stampa	130,2 mm (W) x 271,5 mm (D) x 102 mm (H)
Velocità di stampa	1130 mm

GALLERIA



MODELLI DISPONIBILI

CODICE	DESCRIZIONE
--------	-------------

