

TG2480HIII

- Metallrahmen (verzinkt/Aluminiumlegierung)
- Hohe Druckqualität bei 200 dpi
- Papierbreite 80 mm
- Papierstärke: von 63 bis 85 µm
- Geschwindigkeit > 150 mm/s
- RS232 und USB Schnittstelle
- Barcodes: UPC-A, UPC-E, EAN13, EAN8, CODE39, ITF, CODABAR, CODE93, CODE128, CODE32, QRCODE
- Font: alle Sprachen erhältlich
- Höchst zuverlässiger Cutter: über 1.000.000 Schnitte
- Sensoren: Druckkopftemperatur, Papier vorhanden, Papierstau, Ticketrücknahme, Papierende



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Patentiertes Anti-Jamming-System, Papierrolle mit mehreren Positionen, Metallstruktur, die dem Druckmechanismus mehr Steifigkeit verleiht und eine bessere Wärmeableitung des Motors ermöglicht, für mehr Stabilität und Zuverlässigkeit über die Zeit, verbesserte Druckverteilung zwischen Walze und Druckkopf für eine bessere Druckqualität sowie exklusives patentiertes Anti-Stau-System.

Weitere angegebene Merkmale sind **Das Design umfasst eine integrierte Rutsche, die aus der Vorderseite des Panels herausragt und die Montage und Integration vereinfacht, Anwendung Self-Service-Kioske** sowie Anwendung Bankschalter.

SPECIFICHE TECNICHE

Paper width	80 mm
Paper weight	55-80 g/m²

External roll diameter

90 mm

Interfaces

RS232;Virtual COM

SCHEDA TECNICA

Druckmethode	Thermodrucker mit festem Kopf
Dot-Nummer	8 dots/mm
Spalten	43 - 60 - 76
Auflösung	203 dpi
Druckgeschwindigkeit (mm/Sek.)	150mm/s
Zeichensatz	PC437, PC850, PC860, PC863, PC865, PC858, PC866, GB2312
Druckformat	Normal, Höhe und Breite von 1 bis 4, fettgedruckt, negativ, unterstrichen, kursiv
Druckrichtung	Gerade, 180°
Papierbreite	80mm
Papiergewicht	von 55 bis 80 g/m²
Papierstärke	von 63 bis 85 µm
Abmessungen der Rolle	max. 90 mm
Sensoren	Temperatur am Druckkopf, Papierstau, Papier vorhanden, Ticketrücknahme, Papierende
Emulierung	Custom/POS, TGH
Schnittstellen	RS232 + USB
Datenpuffer	2 kB
Flash-Speicher	1 MB
Graphischer Speicher	2 Logos à 608x430 dots
Treiber	Windows® (32/64 Bit) – nur auf Anfrage WHQL und Silent-Installation; Linux (32/64-Bit); Virtual COM (Linux oder Windows 32/64 Bit); OPOS
Software Tool	Status Monitor, PrinterSet, CustomPowerTool, Custom Windows API
Versorgung	24V +/- 10%
Medium aufnahme	0.8A (12,5% dots an)
MTBF	450.000 Stunden (Platine)
Kopfschraube	50Km/100M Impulse
Betriebstemperatur	0°C + 50°C
Abmessungen	130,2 mm (W) x 271,5 mm (D) x 102 mm (H)
Gewicht	1130 g

GALLERIA



MODELLI DISPONIBILI

CODICE	DESCRIZIONE
915CH030100300	PRINTER TG2480HIII USB RS232