

TG2480HIII

- Telaio in metallo (zincato/lega d'alluminio)
- Elevata qualità di stampa a 200 dpi
- Larghezza carta 80 mm
- Spessore carta: da 63 a 85 µm
- Velocità > 150 mm/sec
- Interfaccia RS232 e USB
- Codici a barre: UPC-A, UPC-E, EAN13, EAN8, CODE39, ITF, CODABAR, CODE93, CODE128, CODE32, QRCODE
- Caratteri: Europeo, Internazionale, Portoghese, Nordico, Arabo, Cinese e Russo
- Taglierina altamente affidabile: più di 1.000.000 tagli
- Sensori: Temperatura testina, presenza carta, anti-inceppamento carta, ritiro biglietto, fine carta e quasi fine carta



CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Sistema anti-jamming brevettato, Rotolo carta multiposizione, Struttura di metallo che assicura maggiore rigidità al meccanismo di stampa ed una migliore dissipazione del calore del motore, per una migliore stabilità ed affidabilità nel tempo, Distribuzione migliorata della pressione del rullo-testina, per una migliore qualità di stampa e Esclusivo sistema anti-inceppamento brevettato.

Tra gli altri elementi riportati figurano **Il design include uno scivolo integrato che sporge dalla parte anteriore del pannello, semplificando il montaggio e l'integrazione, applicazione Kioski self-service e applicazione Sportelli bancari.**

SPECIFICHE TECNICHE

Paper width	80 mm
Paper weight	55-80 g/m²

External roll diameter

90 mm

Interfaces

RS232;Virtual COM

SCHEDA TECNICA

Metodo di stampa	Termica a testina fissa
Risoluzione	200 dpi (8 dots/mm)
Velocità di stampa (max)	150 mm/sec
Larghezza carta	80 mm
Grammatura carta	55-80 g/m²
Diametro rotolo esterno	Max 90 mm
Diametro anima rotolo	25 mm
Sensori	Temperatura testina; presenza carta; inceppamento carta; raccolta ticket; sensore carta in esaurimento
Emulazione	CUSTOM/POS; TGH
Interfacce	RS232; USB
Driver	Windows® (32/64 bit) - WHQL e installazione silente disponibili solo su richiesta; Linux (32/64 bit); Virtual COM (Linux o Windows® 32/64 bit); OPOS
Tool software	PrinterSet; Custom Power Tool; Status Monitor; API Windows® personalizzata; Driver Manager
Caratteristiche speciali	Sistema anti-inceppamento; taglio totale; taglio attivato manualmente; portarotolo multiposizione; sensore carta in esaurimento incluso; modalità di risparmio carta
Specifiche elettriche	24 Vdc ± 10%
Assorbimento medio	0,8 A
Vita testina	50 km / 100M impulsi
Taglierina	Taglio totale
Vita taglierina	1.000.000 tagli
Temperatura di funzionamento	0°C ~ 50°C
Dimensioni (P x L x A)	272 x 130 x 102 mm
Peso	1,13 kg
Contenuto confezione	Dispositivo; guida rapida; portarotolo; viti per portarotolo (x2); cablaggio di alimentazione

GALLERIA



MODELLI DISPONIBILI

CODICE	DESCRIZIONE
915CH030100300	STAMPANTE TG2480HIII USB RS232