

TK180 METAL TEAR-OFF

TK180 Metal es la impresora combinada BPP y BTP más compacta con firmware AEA nativo para una integración perfecta en las plataformas CUTE y CUPPS, con características de alta fiabilidad. TK180 Metal está diseñada para mostradores pequeños de facturación en los que el espacio es esencial. La impresora puede usar papel con un espesor de hasta 255 g/m² y billetes de 20 mm a 82,5 mm de anchura. TK180 Metal está equipada con un potente procesador interno y la función sustitución en caliente (hot swap). TK180 Metal puede utilizar el mismo firmware para BPP y BTP, configurable mediante ajuste. Impresión fiable y rápida a 203 mm/s. Interfaces RS232 + USB. La impresora admite caracteres True Font y códigos de barras 2D, y puede administrar las operaciones de "Arrastrar y soltar" logotipos. Además de los sensores más comunes, también está equipada con el nuevo sensor móvil, capaz de identificar marcas negras o espacios vacíos en el lado no térmico. Separador de papel en 2 lados. Pantalla. TK180 Metal soporta el sistema UHF RFID según IATA 1740C, estándar EPC Gen2.

TK180 metal casing is available in two versions: with practical tear-off or with reliable autocutter.



CARATTERISTICHE PRINCIPALI




TK180 Metal Tear-Off es la impresora combinada ATB y BTP más compacta, con firmware AEA/ITPS nativo para una perfecta integración en las plataformas CUTE y CUPPS, caracterizada por una elevada fiabilidad. TK180 Metal está diseñada para mostradores de facturación pequeños, donde el espacio es limitado. TK180 Metal puede configurarse fácilmente como dispositivo ATB o BTP mediante la instalación. Impresión fiable y rápida a 200 mm/s. Interfaces RS232, USB + Ethernet. La impresora admite caracteres True Font y códigos de barras 2D, y puede gestionar el drag&drop de los logotipos. Además de los sensores más comunes, está equipada también con el nuevo sensor móvil, capaz de detectar marcas negras o gaps en el lado no térmico. Tear-off en 2 lados.

SPECIFICHE TECNICHE

Options	RFID;Linerless
Strenght	Heavy Duty
Usage	ATB;BTP;GPP

Método de impresión	Térmica con cabezal fijo
Número de dot	8 dots/mm
Resolución	203 dpi
Velocidad de impresión (mm/seg)	203 mm/seg
Set caracteres	Latín, Cirílico, Chino
Ancho del papel:	54 mm (según las especificaciones IATA BTP - resolución 740) 82,5 mm (según las especificaciones IATA ATB - resolución 722e)
Emulación	Compatible con CUPPS y compatible con AEA 2012, IPTS 2018, IPTS 2019, IPTS 2022
Interfaces	RS232 + USB, Ethernet
Buffer datos	16 KB texto / 1 MB gráfica
Memoria flash	3 MB
Driver	Windows® (32/64 bit) – solo bajo pedido WHQL e instalación silenciosa; Linux (32/64 bits); COM virtual (Linux o Windows 32/64 bit); OPOS; Android™; iOS
Alimentación	24 Vdc±10% , desde 100 Vac hasta 240 Vac
Absorción medio	1.5A (12,5% dots encendidos)
Vida cabezal	100Km / 100M impulsos
Temperatura de funcionamiento	de -10°C a +60°C
Dimensiones	122.6 (L) x 85 (H) x 145.6 (W) mm
Peso	2.2 Kg

GALLERIA



MODELLI DISPONIBILI

CODICE	DESCRIZIONE
911HL010400733	PRINTER TK180 METAL USB RS232 AVIATION

CODICE	DESCRIZIONE
911HL011000733	PRINTER TK180 METAL RFID UHF USB RS232 AVIATION
911HL012100733	PRINTER TK180 METAL LL INTEGRATED RFID UHF AVIATION